

清华阳光太阳能原配控制器-----阳光浴室

产品名称	清华阳光太阳能原配控制器-----阳光浴室
公司名称	上海市闵行区莘庄蓝天新能源经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:清华阳光 型号:阳光浴室 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	中国 上海市闵行区 莘庄莘松路850弄1A-10号
联系电话	86 021 67644151 13818212809

产品详情

品牌	清华阳光	型号	阳光浴室
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	0-99 ()
精度等级	1.0	测温误差	+ -0.2 ()
开孔尺寸	按键开关 (mm)	安装型式	多种
输出信号	30 (mA)	工作电压	交流 220V (V)
外形尺寸	200mm × 150mm × 45mm (mm)		

由清华阳光公司生产的“阳光浴室”太阳能热水器智能控制器是一种多功能智能型电控装置，采用美国进口摩托罗拉传感器传递信号，完全克服同类产品采用的探杆，浮子等传统传感器长久使用，信号失灵的弊端，更加灵敏，耐用。

目前已形成 型阳光浴室、 型阳光浴室、阳光浴室“小当家”三个系列。

基本功能(型阳光浴室)

大面积背光液晶显示 手动加热 手动上水 定时加热 自动上水 循环加热
增压泵功能(选用) 管道伴热带功能(选用) 管路循环功能(选用)

特殊功能(型阳光浴室)

智能上水：温控自动上水，控制器运行傻瓜化、智能化、自动化。
二次加热：任意设定二次加热时间。(与智能上水配合使用)

主机断电记忆功能：所有参数一经设定，永久保留，不因断电而丢失。

专业防水胶防护：防潮湿、防腐蚀、防氧化、防短路，使主机和探头寿命更长久。

多种防护功能：防空晒、防干烧、防漏电、防炸管、防冻，保证安全放心使用。

宽电压工作：可承受较宽的电压波动，耐高压、耐低压幅度较大。 洗澡键：一键洗澡，安全无忧。

主要技术指标 (型阳光浴室)

使用电源：交流 220v 功耗：<4w 测温精度：± 2 测温范围：0~99 控温精度：± 1

水位分档：六档 电加热功率：1500/2000w 增压泵、伴热带或管路循环泵总功率：<600w

漏电动作电流：30ma/0.1s 电磁阀：直流12伏，有压力阀/低压力阀可选

有压力阀：工作压力0.02mpa~0.8mpa，适用于自来水管网；

低压力阀：工作压力0.01mpa~0.6mpa，适用于水箱供水或低水压；

外形尺寸：200mm×150mm×45mm 控制信号线电压：直流12v 允许环境湿度：<85%

上海市闵行区莘庄蓝天新能源经营部夏文革 先生	
地址：	中国 上海 上海市闵行区 莘庄莘松路850弄1a-10号
邮编：	201100
传真：	86 021 64934944
移动电话：	13818212809
电话：	86 021 67644151
公司主页：	http://shso.cn.alibaba.com
	http://shbso.cn.alibaba.com