

水电安装工程 东莞市强详装饰工程 土建水电安装工程

产品名称	水电安装工程 东莞市强详装饰工程 土建水电安装工程
公司名称	东莞市强详装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道兴塘社区东城大道55号方中大厦 5楼
联系电话	13537135901

产品详情

3. 同一回路电线应穿入同一根管内，水电安装工程，但管内总根数不应超过4根，电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

4. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

5. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

6. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。

7. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

8. 安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线(N)，右侧应接相线(L)，中间上方应接保护地线(PE)。

14、卫生器具的安装位置应准确，建筑水电安装工程，支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点，且凹入地面 5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶，不宜使用水泥，水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。

15、给水管可采用 PP-R 管、铜管等。

16、排水管横向管道

应有一定的坡度，承插口连接严密，确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。

东莞水电安装工程是非常复杂的且极其重要的工程，水电安装工程价格，涉及用电、高空作业、封闭场合作业等问题，土建水电安装工程，具有一定的危险性，因此必须做好安全防范。下面，东莞水电安装工程和大家分享水电安装工程安全操作基本规定。

- 1、凡从事水电水利土建施工及机电设备安装、运行、维修、金属加工、电气作业、起重运输等工种，应遵守DL/T5370的有关规定。各专业工种应熟悉本专业安全技术规程及相关专业安全技术规程。
- 2、作业人员应执行国家安全生产、劳动保护的法律法规。
- 3、遵守劳动纪律、做好交接班作业，不得擅自离开作业岗位。作业中不得说笑打闹，不得做与作业无关的事，上班前不得喝酒。

水电安装工程-东莞市强详装饰工程-土建水电安装工程由东莞市强详装饰有限公司提供。“水电安装,泥水工程,钢结构工程等”就选东莞市强详装饰有限公司（www.qiangxiang.tz1288.com），公司位于：东莞市莞城街道兴塘社区东城大道55号方中大厦5楼，多年来，强详装饰工程坚持为客户提供好的服务，联系人：杨勇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。强详装饰工程期待成为您的长期合作伙伴！