

金属防水套管 巩义晟兴管道设备 金属防水套管供应商

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 金属防水套管 巩义晟兴管道设备 金属防水套管供应商 |
| 公司名称 | 巩义市晟兴管道设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省巩义市西村镇 |
| 联系电话 | 15516948886 |

产品详情

金属防水套管

那卫生间防水做法的具体步骤是怎样呢？接下来小编为大家一一解答。如何做防水

1、地面用水泥砂浆向地漏方向找坡，但表面要平整。门口附近坡度小，金属防水套管供应商，地漏附近坡度大。

2、管线穿楼板根部及地漏附近，加强防水。管根建筑密封膏封严，水泥抹平滑护脚后，刷防水涂料时，贴玻璃丝布加强层1~2层。

3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷，常温4h表干后，再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮，鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

5、先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时，抛拽粗砂粒，便于日后与水泥砂浆结合。

6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。

7、按照要求做36小时闭水试验。卫生间套管防水涂料高度

对于卫生间防水都要有专业的处理，卫生间防水高度都有一定的要求，下面我们就根据具体位置，来了解一下卫生间防水高度的问题。金属防水套管

金属防水套管

防水套管的种类及安装注意事项

作为一个大的管道种类，防水套管也分为很多的种类。能够用与各种各样的场合，不同的地方对于套管的要求也不一样，而且在防水套管安装的过程中也需要注意很多的细节，有很多的技巧，小面我们就来看看关于防水套管的种类以及它的安装问题。管道穿越基础、内墙、楼板等处时，避免管道（有压管道，如，给水、暖气等）使用时，对建筑物造成扰动，金属防水套管，同时便于管道的安装与维修，设置的、大于安装管道外径的、材质与长度均符合要求的、安装在基础、内墙、楼板等管道穿越处短管。普通套管，多用焊接管制成，套管两端应机械裁口（如，用无齿锯等），对壁厚要求不严。管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。常用刚性防水套管。金属防水套管

柔性防水套管正好可以解决两种问题。套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，金属防水套管厂家，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。看完了这些，对于刚性防水套管和柔性防水套管相信在你的心目中有了一定的把握，在选择的时候一定有了一个大概的目的，金属防水套管批发，应该选择什么样的类型，希望能够给你一定的帮助，以上就是小编为大家带来的关于刚性防水套管和柔性防水套管的区别，希望能够帮助到您。金属防水套管

金属防水套管-巩义晟兴管道设备-金属防水套管供应商由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（www.gysxgdsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晟兴管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市西村镇，联系人：贺晨亮。