埃尔斯特燃气调压器J48吉翁司减压阀Jeavons J78北京现货供应

产品名称	埃尔斯特燃气调压器J48吉翁司减压阀Jeavons J78北京现货供应
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:ELSTER吉翁司 型号:J48/J78RS 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

J78R&RS系列减压器是结构紧凑，计量精确的经济型减压器。可广泛使用于工商业用户及锅炉、燃烧器等。阀内部的精巧设计确保在流量最大时，压力损失最小。安装时可采用垂直或水平方式。适用于天然气、液化石油气和城市煤。

----------北京域能汇通科技有限公司联系人：赵经理 186-0192-5855QQ: 350-748-904电话：010-6591-1327地址：北京市朝阳区立清路8号院邮编：100107Email: sales@uniecho.com----------

1.减压阀J78R是弹簧自力式调压阀有压力补偿膜片和零压切断功能，即使流量变化也可维持出口设定压力的恒定。2.适用于各种燃气介质3.高控制精度4.经过EC测试和认证弹簧自力式减压阀J78R1有进口压力补偿和零压力补偿功能，所以在进口压力波动的情况下可以保持出口压力的恒定。零压切断功能可以保证在没有燃气流过减压阀时，阀后压力的急升。

特性：J78R入口压力：Pe max100mbar出口压力：Pa15-23mbar入口端有丝堵材料
阀体：铝膜片：丁睛橡胶阀座：铝阀杆：塑料阀板：丁睛橡胶螺纹连接Rp符合ISO7-1适用于燃气种类 天然气，城市煤气，LPG（气态）和生物甲烷。介质温度范围 -20 ° C...+70 ° C安装及位置要求 此减压阀可以安装在水平管线和垂直管线中。不允许有安装应力。安装时应与周围建筑物有至少20mm的距离。EN746-2安装要求 根据EN746-2规定的要求，为防止管路超压，应在燃气减压阀上游和下游分别安装超压力自动切断阀SAV和安全释放阀SBV。但如果减压阀下游设备的耐压等级比减压阀前管道中的实际燃气

压力高的话，则上述两种阀门可以省略。

??	??	??	??????	??????
J78R-15	”	” BSP??	350 mbar	15 to 23 mbar
J78R-20	”	” BSP??	350 mbar	15 to 23 mbar
J78R-25	1”	1” BSP??	350 mbar	20 to 24 mbar