

埃爾斯特燃氣調壓器J48吉翁司減壓閥Jeavons J78北京現貨供應

產品名稱	埃爾斯特燃氣調壓器J48吉翁司減壓閥Jeavons J78北京現貨供應
公司名稱	北京域能匯通科技有限公司
價格	888.00/個
規格參數	品牌:ELSTER吉翁司 型號:J48/J78RS 產地:德國
公司地址	北京市朝陽區立清路8號3-2205
聯繫電話	86-010-65911327-101 18614088757

產品詳情

J78R&RS系列減壓器是結構緊湊，計量精確的經濟型減壓器。可廣泛使用於工商業用戶及鍋爐、燃燒器等。閥內部的精巧設計確保在流量最大時，壓力損失最小。安裝時可採用垂直或水平方式。適用於天然氣、液化石油氣和城市煤。

-----北京域能匯通科技有限公司聯繫人：趙經理 186-0192-5855QQ:
350-748-904電話：010-6591-1327地址：北京市朝陽區立清路8號院郵編：100107Email:
sales@uniecho.com-----

1.減壓閥J78R是彈簧自力式調壓閥有壓力補償膜片和零壓切斷功能，即使流量變化也可維持出口設定壓力的恒定。2.適用於各種燃氣介質3.高控制精度4.經過EC測試和認證彈簧自力式減壓閥J78R1有進口壓力補償和零壓力補償功能，所以在進口壓力波動的情況下可以保持出口壓力的恒定。零壓切斷功能可以保證在沒有燃氣流過減壓閥時，閥後壓力的急升。

特性：J78R入口壓力：Pe max100mbar出口壓力：Pa15-23mbar入口端有絲堵材料

閥體：鋁膜片：丁睛橡膠閥座：鋁閥杆：塑料閥板：丁睛橡膠螺紋連接Rp符合ISO7-1適用於燃氣種類天然氣，城市煤氣，LPG（氣態）和生物甲烷。介質溫度範圍 -20 ° C...+70 ° C安裝及位置要求 此減壓閥可以安裝在水平管線和垂直管線中。不允許有安裝應力。安裝時應與周圍建築物有至少20mm的距離。EN746-2安裝要求 根據EN746-2規定的要求，為防止管路超壓，應在燃氣減壓閥上游和下游分別安裝超壓力自動切斷閥SAV和安全釋放閥SBV。但如果減壓閥下游設備的耐壓等級比減壓閥前管道中的實際燃氣

压力高的话，则上述两种阀门可以省略。

??	??	??	??????	??????
J78R-15	"	" BSP??	350 mbar	15 to 23 mbar
J78R-20	"	" BSP??	350 mbar	15 to 23 mbar
J78R-25	1"	1" BSP??	350 mbar	20 to 24 mbar