

工业中心供氧系统报价 金化 丽江中心供氧系统报价

产品名称	工业中心供氧系统报价 金化 丽江中心供氧系统报价
公司名称	济南金化气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区黄岗路北辛庄工业园北路46号
联系电话	15866681313 15866681313

产品详情

气体汇流排可以应用于哪些行业

是一种集中充气或供气的装置，它是将多只钢瓶气体通过阀门、导管联接到汇流总管，以便同时对这些钢瓶充气；或者经减压、稳压后由管道输送到使用场所的专用设备，以保证用气用具的气源压力不乱可调，并达到不中断供气的目的。气体汇流排可以合用的介质有氦气、氧气、氮气、空气等气体，主要用于工矿企业、机构、科研院校等用气量大的单位。

气体汇流排：指瓶装高压气体，工业中心供氧系统报价，通过此设备减压到一定的使用压力，是集中供气的一种设备。汇流排由左右两根汇流主管道组成，中间有四只高压阀门，半自动切换中心供氧系统报价，分别控制左右两组汇流管，每组有相称数目的分阀，软管及卡具连接气瓶，中间装有一块高压表，用来检测汇流管内的压力，高压阀门上方分别有两组减压器，以便控制调节使用压力及流量，减压器上方分别有两只低压阀门，用来控制两排汇流切换时的低压气体，汇流低压主管道装有一只低压总阀门，用来控制低压管道的气体。

医用气体汇流排减压箱报警箱的安全性和维护要求

安全性要求

气源双路供气，医用中心供氧系统报价，自动切换。手术部气体应专线供气，并确保不断气。

有压力指示和超、欠压报警装置。有安全阀。

各手术室有气体切断阀。楼层氧气有防火切断阀。

不同气体的终端插头、插座不能互换。插座上要有明显不同的标志。

正压气体管道采用耐腐蚀、使用中不产生松锈的材料。管道须经过除锈清洗、脱脂处理才可安装。施工中要防止焊渣等异物进入管内。

限制气体流速不大于10m/s。金属管道、减压切换装置要接地，消除静电。

医用气体管道要防腐蚀、防受热、防通电。医用气体管道与燃气管道、蒸

汽管道、腐蚀介质管道、电线要保持间距，并采取隔离措施，并且不能与它们共用管井（也不能用空调管井）。管道与支架要绝缘，防静电腐蚀。气体汇流排

维护性要求

各手术室有气体切断阀；楼层各气体总管有切断阀。

各气体管道上要作标记，以志区别。

阀门应设置在检修口附近。

需要检修的成品、仪表等与管道的连接应为可拆连接。需要定期校验的

仪表、设备，其接管处应有检修阀，以便封闭管口。气体回火防止器

经济性要求

在满足使用要求和安全性的前提下，尽量采用价格较低的材料。

管径不宜过大，余量要适度。管径可根据流量适当分级。

管路布置应尽力减少管路长度，少拐弯。

气体汇流排的结构特点所属分类：1、气体汇流排为开放式设计结构，美观、实用、安全，经久耐用；

2、汇流排导管采用优质304或316不锈钢管或hpb59-1的黄铜管或紫铜管材质制造；

3、出厂前全系统均进行严格的强度试验及气密性试验，丽江中心供氧系统报价，安全可靠；

4、配置大流量、高强度气体调压器（黄铜材质，本司自主生产）；

5、可以选配龙门架型、T字型、一字型多个形式，安装操作安全方便；

6、可以预留压力开关接口及扩展接口；7、丙烷、、、等介质选配回火防止器；

8、易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质；9、独特的切换阀设计，容易进行主供气瓶组与备用气瓶组的切换使用、压力调整。如选用自动切换汇流排，无需人工进行切换；

10、氧气按行业标准去油脱脂清洗；11、适用于集中供气管道，中小型医院、工厂气体供应站。

工业中心供氧系统报价-金化(在线咨询)-丽江中心供氧系统报价由济南金化气体设备有限公司提供。济南金化气体设备有限公司（www.tz1288.com）是山东 济南,输送设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金化更加美好的未来。