

埃尔斯特中压调压器JEAVONS J125-S1吉翁司减压阀J123北京现货供应

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 埃尔斯特中压调压器JEAVONS J125-S1吉翁司减压阀J123北京现货供应 |
| 公司名称 | 北京域能汇通科技有限公司 |
| 价格 | 999.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:吉翁司 型号:J125-S1 产地:德国 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区立清路8号3-2205 |
| 联系电话 | 86-010-65911327-101 18614088757 |

产品详情

ELSTER JEAVONS埃尔斯特-吉翁斯是国际著名的调压器生产企业，成立于 20 世纪 30 年代，迄今已有 70 年历史。产品规格齐全，进入中国市场多年，产品制作工艺精良、压力稳定、调压范围广、精度高，可广泛应用于天然气、液化石油气及其它工业气体的控制和安全保护。其产品主要包括 J42、J48、J125 及 J123 系列调压器，S100 系列切断阀等，已通过 ISO9001 质量管理体系认证。

北京域能汇通科技有限公司

联系人：赵经理 186-0192-5855

QQ: 350-748-904

电话：010-6591-1327

地址：北京市朝阳区立清路8号院

邮编：100107

Email: sales@uniecho.com

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125- 1.5" - 2 " 调压器

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S1

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S2

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S3

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S4

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S5

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S6

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S7

埃尔斯特-吉翁司Elster Jeavons J125-S8

埃尔斯特-吉翁司 Elster Jeavons J42-S(LPG)R-3/4 调压器

ElsterJeavons J120低压切断阀

Elster Jeavons J125B减压器

Elster Jeavons J42 两用调压器 , 3/4"BSPT × 3/4"BSPT 接口

埃尔斯特-吉翁斯 (Elster Jeavons) J48- 0.5"-2" 低压调压器

埃尔斯特-吉翁斯 (Elster Jeavons) J48- 2.5"-6" 低压调压器

Elster Jeavons J48- 2-1/2低压调压器

Elster Jeavons J48- 3低压调压器

Elster Jeavons J48- 4低压调压器

Elster Jeavons J48- 6低压调压器

埃尔斯特-吉翁斯 Elster Jeavons J48- 0.5"-2" 低压调压器

Elster Jeavons J48- 3/4低压调压器

Elster Jeavons J48- 1低压调压器

Elster Jeavons J48- 1-1/4低压调压器

Elster Jeavons J48- 1-1/2低压调压器

Elster Jeavons J48- 2低压调压器

埃尔斯特-吉翁斯Elster Jeavons J123 调压器

Elster Jeavons J123 调压器 SIZE 50

Elster Jeavons J123 调压器 SIZE 80

埃尔斯特-吉翁斯Elster Jeavons S100安全切断阀

- 1、本产品为保护燃气装置防止超压使用。它通常安装在调压器进口。外部引压管从外部引入皮膜腔，当压力超过预设值时切断阀切断。
- 2、本产品内置阀位显示器，手动人工复位，内置放散阀。可以任意方向安装。响应灵敏，全通口径、流量大、无压力损失。

埃尔斯特-吉翁斯Elster Jeavons S200紧急切断阀

- 1、S200紧急切断阀安装在调压器前，在下游管线超压和欠压时用于保护管线上的设备；
- 2、引压管从下游直接连到切断阀的感应腔室。当压力在设定值外时触发机械装置关闭切断阀；
- 3、S200切断阀带有一个可视或微开关位置指示器。复位必须人工操作，因为带有内部平衡阀所以确保了操作过程的安全性并避免了加装旁通装置的费用。S200可以以任意方向安装。复位装置可以被安装在阀体的任何一侧。

- 1、尺寸：DN50，DN80，DN100；
- 2、入口压力：19bar；
- 3、切断压力：S100：到6bar；S200：到8bar；
- 4、温度：-20 ~+70 。

Elster Jeavons J123-2" 是一个小区或工业用的调压器，亦可以通过辅助系统来操作，适合于监测或者精确调压。由一个高压滚动二次膜片保证高灵敏度的。作为标准配置安装的所有设备上的阀门指标和呼吸孔防尘帽。

尺寸：2"

- 进气压力为4bar
- 出口压力10 - 350mbar
- 模块化设计，便于维修
- 主动或监视器的版本
- 阀行程指示器
- 温度范围-20至+70 ° C

Elster Jeavons J123减压阀出口压力0.1-1.1kg，

Elster Jeavons J123稳压阀

大流量：17000NM³/H.法兰连接尺寸：DN50 DN80 DN100J123调压阀适用于工业及输配使用，可作为监视或工作减压器减压阀，安装时以采用垂直或水平方式适用于天然气，液化石油气和城市煤气

