

# 热熔型振荡道路标线涂料厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 热熔型振荡道路标线涂料厂家                 |
| 公司名称 | 江融（郑州）实业有限公司                  |
| 价格   | 2000.00/吨                     |
| 规格参数 | 品牌:江融<br>产地:河南<br>体积固定含量:100% |
| 公司地址 | 郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧              |
| 联系电话 | 15639909526                   |

## 产品详情

热熔型振荡道路标线涂料厂家

江融（郑州）实业有限公司

主要生产热熔标线涂料、震荡标线涂料及标线专用底胶、反光玻璃珠等公路标线涂料产品，是一家专业从事路面标线涂料生产、销售、施工的企业。

地址：郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧

联系人：李经理

震荡型标线涂料是在热熔道路标线涂料的基础上对涂料加以改性，通过缩短其干结时间和提高抗压强度及软化点等，采用特殊的专用施工工具画制出点形、条形等各种凸起的图样标线，当车轮碾压在表现上时，车身会产生轻微震荡，同时发出噪音，以此来提醒驾驶人员减速及安全行驶，凸起部分能使标线在雨夜里有较好的反光性能。

(1) 路面清扫不干净、不彻底，或未用下涂剂。应严格按施工程序施工，确保施工质量。

(2) 下涂剂涂后长时间不画线（或在风沙天气施工），易粘上灰尘，会引起标线起皮脱落；下涂剂干燥后应立即画标线。

(3) 标线涂层受路面潮湿程度影响，路面上有水，或比较潮湿一定要采取措施，路面干燥后再施工。施工时应确保路面干燥，在特殊情况下必须赶工，可用人工方法进行干燥。

(4) 环境温度低于5℃，施工质量不稳定，容易引起起皮脱落，熔融温度太低，会严重影响标线与路面的粘结力；如没有下涂剂处理，环境温度宜在10℃以上施工为好。涂料涂敷到路面瞬间温度不宜低于180℃；初冬季节施工应考虑在上午10点至下午3点期间进行，环境温度不宜太低。

(5) 涂料熔化不充分，搅拌不均。施工时涂料应充分熔解，充分搅匀和熟化后方能涂敷。