

建筑安全网厂家 泰盛绳网 无锡建筑安全网

产品名称	建筑安全网厂家 泰盛绳网 无锡建筑安全网
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

立式建筑安全网生产厂家创建于年，坐落在素有绳网之乡的山东惠民县李庄镇，是集生产加工和销售为一体的专业制网企业，产品畅销各省市。 立式建筑安全网生产厂家经营产品: 各种山东安全网，山东密目网，安全绳，尼龙网，锦纶网，涤纶网，锦纶、涤纶、维纶、丙纶、全棉等等系列绳网类产品，无锡建筑安全网，密目网产品规格可客户自己选择。技术要求 1 安全网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他的耐候性不低于上述品种(耐候性)的材料制成。 2 同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法须一致。外观应平整。 3 平网宽度不得小于3m，立网宽(高)度不得小于1.2m，密目式安全立网宽(高)度不得小于1.2m。产品规格偏差：允许在±2%以下。每张安全网重量一般不宜超过15kg。 4 菱形或方形网目的安全网，其网目边长不大于8cm。 5 边绳与网体连接必须牢固，平网边绳断裂强力不得小于7000N；立网边绳断裂强力不得小于3000N。 6 系绳沿网边均匀分布，相邻两系绳间距应符合表1规定。长度不小于0.8m。当筋绳、系绳合一使用时，系绳部分必须加长，且与边绳系紧后，再折回边绳系紧，至少形成双根。

密目式安全网主要作用有：

- 1.建筑工地防坠落，保护施工人员
- 2.防风、防尘，建筑安全网阻燃，美化施工现场
- 3.包围施工场地，保护周围工作人员
- 4.降低噪音

密目式安全性：抗冲击性能良好，结实耐用，建筑安全网厂家，美观。

网目密度： 2600目/100平方厘米。

抗冲击力：100Kg沙包1.5m高度冲击网体，冲击裂断直线长度 200mm或曲线长度 150mm。阻燃性：续燃 4秒，阴燃 4秒。

型号规格：常用尺寸为1.8 × 6 m & 1.5 × 6m。

也可根据客户要求定做。

颜色：绿色，深绿色，建筑安全网生产厂家，蓝色，黑色（每种都可加橙色部分）

其他颜色可根据客户要求定做。

生产包装：可按客户要求定做、要求包装。

平网宽度不小于3m，立网和密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。安全网系绳与系绳间距不应大于0.75m。密目式安全网系绳与系绳间距不应大于0.45m，安全网筋绳间距离不得太小，一般规定在0.3m以上。安全网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况，无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头必须固定牢固，不得移动，避免网目增大和边长不均匀。出现上述情况，将导致应力不集中，直至网绳断裂。

建筑安全网厂家-泰盛绳网(在线咨询)-无锡建筑安全网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司（www.bztshxsw.com）位于山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰盛绳网在安全、防护用品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泰盛绳网取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰盛绳网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。