

正泰电器、正泰2P全部额定电流DZ47断路器

产品名称	正泰电器、正泰2P全部额定电流DZ47断路器
公司名称	颜玉城(个人会员)
价格	.00/个
规格参数	品牌:正泰 型号:DZ47 极数:2P
公司地址	中国 天津市南开区 天津市南开区新南马路五金城二区7栋102号
联系电话	86 022 27526765 13902077353

产品详情

品牌	正泰	型号	DZ47
极数	2P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	220 (V)	脱扣器电流	1/3/6/10/16/20/25/32/40/50/ 63 (A)
产品认证	CCC	安装方式	插入式
速度	快速型	灭弧介质	空气式
结构	小型	操作方式	手动操作

供应正泰各类电器，欢迎来电垂询。

正泰的是pa66尼龙的，关于外壳脆的原因是因为这些材料本身不是一级原料，使用的改性工程塑料，增加了阻燃剂、增强剂成分。尼龙材料的脆性跟天气也存在很大的关系，在冬天低温、干燥的环境下，由于壳体不能吸收到足够的水分，导致壳体比较脆。如果是在湿润一点的环境，pa66的材料可以吸收一定的水分，软化。那样就不容易裂了。

dz47

名称：dz47，dz47广泛应用于二类低压电器元件，小型断路器代号

简介：dz47系列小型断路器。框架电流63a，整定脱扣电流32a

用途：dz47系列小型断路器主要适用于交流50/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下，额定电流至60a的电路中，该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护，亦适用于线路的不频繁操作及隔离。结构特征 dz47系列小型断路器由塑料外壳、操作机构、触头灭弧系统、脱扣机构等组成。外壳采用了高阻燃、高强度的特种塑料，抗冲击能力强、重量轻。断路器操作机构的零件采用了高强塑料制

品，在确保灵敏、可靠的同时获得了最低的转动惯量，使从短路故障开始到脱扣机构动作的时间很短。脱扣机构由双金属片过载反时限脱扣机构和短路瞬动电磁机构二部分组成。触头灭弧系统则采用特殊的导弧角和过道灭室，并具有显著的限流特性。c32指的是额定电流，也就是长期运行最大电流