

聪颖减速机 BWED95 289 15行星摆线减速机

产品名称	聪颖减速机 BWED95 289 15行星摆线减速机
公司名称	沧州聪颖减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县安陵镇
联系电话	18833768088

产品详情

摆线减速机清洁度测定方法1主题内容与适用范围本标准规定了摆线针轮减速机（以下简称减速机）清洁度的测定方法和对测试结果的判定。本标准适用于一级、二级和三级传动的采用润滑油的双轴型减速机。2引用标准3测量器具及清洗液3.1器具a.滤网：120目/英寸、200目/英寸、滤纸；b.各种大小的尼龙圆刷、扁刷等；c.不同尺寸的带盖的容器；d.感量为千分之一的分析天平；e.烘箱，工作温度为 105 ± 5 ；f.干燥箱3.2 清洗液4测量方法4.1准备工作4.1.1清洁度的测定应在环境清洁、通风良好、并有安全措施室内进行。4.1.2操作人员应衣着整洁。4.1.3被测减速机，非测定部位应首先清理干净。4.1.4所有取样工具和容器均应清洗干净。4.1.5用200目/英寸的滤网或滤纸过滤清洗液。4.1.6将120目/英寸的滤网放入经过滤的清洗液中浸泡10min后取出，待清洗液挥发后放入 105 ± 5 的烘箱内烘干，经30min取出，放入干燥箱内冷却至室温，取出称重，记录下滤网的重量为G1。4.2操作步骤4.2.1将减速机所有可拆部分全部拆开，逐一用刷子和经过滤的清洗液反复清洗机壳内腔和腔内所有零件的内壁、内孔及表面。4.2.2清洗过程中，应防止带有杂质的清洗液飞溅和外溢，BWED85-595-7.5摆线针轮减速机，收集所有清洗液。4.2.3用经过滤的120目/英寸的滤网将收集到的清洗液进行过滤。4.2.4将滤网连同杂质一起放入 105 ± 5 的烘箱内烘干，经60min取出，放入干燥箱内冷却至室温

沧州聪颖减速机有限公司拥有精湛的技术团队、精良的加工设备、先进的加工工艺、完善的检测设备并严格按ISO9001质量体系运作。产品覆盖筑路机械、建筑机械、矿山机械、塑料机械、化工机械、食品机械、提升机械、水利机械、冶金设备、皮革设备、环保设备、纺织机械、玻璃机械、轻工设备、输送设备、农业机械、橡胶等行业，并承接特殊规格减速机的设计和制造。

三级卧式双轴型XWS摆线减速机：XWS420、XWS742、XWS953、XWS1063、XWS1174、XWS1285

三级卧式接盘型XWSK摆线减速机：XWSK420、XWSK742、XWSK953、XWSK1063、XWSK1174、XWSK1285

三级卧式直联型XWSD摆线减速机：XWSD420、XWSD742、XWSD953、XWSD1063、XWSD1174、XWSD1285

三级立式双轴型XLS摆线减速机：XLS420、XLS7420、XLS953、XLS1063、XLS1174、XLS1285

三级立式接盘型XLSK摆线减速机：XLSK420、XLSK742、XLSK953、XLSK1063、XLSK1174、XLSK1285

三级立式直联型XLSD摆线减速机：XLSD420、XLSD742、XLSD953、XLSD1063、XLSD1174、XLSD1285

- 1、X/B/8000行星摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。
- 2、X/B/8000行星摆线针轮减速机输入轴的转速额定转数为1500转/分，在输入功率大于18.5千瓦时建议采用960转/分的6极电机配套使用。
- 3、X/B/8000行星摆线针轮减速机卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时的水平倾斜角一般小于 15° 。在超过 15° 时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。
- 4、X/B/8000行星摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。

聪颖减速机-BWED95-289-15行星摆线减速机由沧州聪颖减速机有限公司提供。沧州聪颖减速机有限公司（www.18833768088.com）是河北沧州,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聪颖减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聪颖减速机更加美好的未来。