

# 塑胶厂、轮胎厂、橡胶厂用尼龙手套、线手套

产品名称	塑胶厂、轮胎厂、橡胶厂用尼龙手套、线手套
公司名称	颜玉城(个人会员)
价格	.00/个
规格参数	功能:防高温手套 材质:棉纱 长度:150 ( mm )
公司地址	中国 天津市南开区 天津市南开区新南马路五金城二区7栋102号
联系电话	86 022 27526765 13902077353

## 产品详情

功能	防高温手套	材质	棉纱
长度	150 ( mm )	类型	非一次性

线手套是手套类的一种，是一种地方所命名的，通常按照原料去命名可称为：棉纱手套，有的称纱线手套。

在某些地区有的说成是棉手套，劳保手套或针织手套。

此手套主要作为我们劳动保护的普通保护双手的手套，应用比较广泛。

(一) 线手套按棉纱成分可分为2种：

1 再生棉纱线手套，市面上主要是再生棉纱制作的线手套，占98%，一般都是涤棉线手套，含棉50%左右（棉花纤维），含涤50%左右（这涤就是化学纤维）。

2 原棉纱线手套，在目前主要是纯棉纱线手套，通常应用在耐低温作业上，如玻璃瓶生产厂家等玻璃瓶冷冷却后，人工放置时就可以戴用这纯棉的棉纱线手套，因纯棉隔热，那含涤的线手套决不能在这作业上。

(二) 线手套按含棉程度可分为2种，1 纯棉 含棉100% 2 涤棉（目前一般是再生棉纱，含涤50%左右）

(三) 线手套按颜色分，通常4种，1 原白色（一般是原原纱的颜色）2 本白色 3 漂白色（一般是再生棉纱）

4 花色线手套（一般是再生棉纱的）

(四) 线手套按纱支分, 1 再生棉纱的是5-10支 2 棉纱一般是10-21支纱

(五) 线手套按密度分, 1 常见的是7针密度的再生棉纱手套(手套面纹大), 2 常见的是10针棉纱手套(手套面

密集)

(六) 线手套按纱支外形分, 有胚线和合股线的2种, 市面常用的是胚线制作的, 合股线一般不用, 因成本高, 但

是合股线棉纱手套耐用。

常年供应轮胎厂、橡胶厂, 适用于高温防静电用途类型场合工作环境。