

25P内螺纹高性能蒸汽减压阀

产品名称	25P内螺纹高性能蒸汽减压阀
公司名称	颜玉城(个人会员)
价格	.00/个
规格参数	品牌:利嘉年 材质:铸钢 型号:25P内螺纹高性能蒸汽减压阀
公司地址	中国 天津市南开区 天津市南开区新南马路五金城二区7栋102号
联系电话	86 022 27526765 13902077353

产品详情

品牌	利嘉年	材质	铸钢
型号	25P内螺纹高性能蒸汽减压阀	连接形式	螺纹
适用介质	蒸汽	公称通径	50
结构形式	薄膜式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	气动
零部件及配件	配件	形态	隔膜式
类型(通道位置)	直通式		

25p内螺纹高性能蒸汽减压阀

蒸汽式减压阀

蒸汽减压阀结构特点和用处：dp17/dp17g导阀型隔膜式减压阀在普通减压阀的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。本产品的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

蒸汽减压阀性能指标：

灰色区域：

蒸汽减压阀主要技术参数：

公称压力	pn25
pma最高允许压力	25bar g @ 120
tma最高允许温度	232
tmi最低允许温度	-10
pmo最大工作压力*	17bar g
tmo最大工作温度	dp17232
	dp17g120
tmio最低工作温度	0
出口压力范围(barg)	0.2-1.7
最高冷态测试压力	38bar g

蒸汽减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	wcb
阀座	2cr13
阀瓣	2cr13
阀杆	2cr13
膜片	316
调节弹簧	60si2mn
主阀弹簧	50crva

蒸汽减压阀流量系数(cv)：

dn	15	20	25	32	40	50
cv	2.5	5.5	8.1	12.0	17.0	28.0

蒸汽减压阀外形尺寸：

dn	rc	l	h1	h	d
15	1/2	147	221	133	185
20	3/4	154	224	136	185
25	1	160	235	145	207
32	1-1/4	180	236	156	207

40	1-1/2	200	238	176	255
50	2	230	246	183	255