Y13H内螺纹蒸汽减压阀

产品名称	Y13H内螺纹蒸汽减压阀
公司名称	颜玉城(个人会员)
价格	.00/个
规格参数	品牌:利嘉年 材质:铸钢 型号:Y13H内螺纹蒸汽减压阀
公司地址	中国 天津市南开区 天津市南开区新南马路五金城二区7栋102号
联系电话	86 022 27526765 13902077353

产品详情

品牌	利嘉年	材质	铸钢
型号	Y13H内螺纹蒸汽减压阀	连接形式	螺纹
适用介质	氧气	公称通径	15
结构形式	活塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	气动
零部件及配件	配件	形态	柱塞式
类型(通道位置)	直通式		

产品名称：	**y13h内螺纹蒸汽减压阀**
产品型号：	y13h
产品报价：	零售价（0.0000） 市场价（￥0.00） 会员价（0.0000） vip价（0.0000）
产品特点：	本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。

y13h内螺纹蒸汽减压阀详细资料：

内螺纹蒸汽减压阀结构特点和用处： 本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。
本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

内螺纹蒸汽减压阀性能指标：

公称压力（mpa）	1.6	2.5
壳体试验压力（mpa）*	2.4	3.75
密封试验压力（mpa）	1.6	2.5
最高进口压力（mpa）	1.6	2.5
出口压力范围（mpa）	0.1-1.0	0.1-1.6
压力特性偏差（mpa）△p2p	gb12246-1989	
流量特性偏差（mpa）△p2g	gb12246-1989	
最小压差	0.15	0.15
渗漏量	gb12245-1989	

*：壳体试验不包括膜片、阀盖。

内螺纹蒸汽减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb

阀座 阀盘	2cr13
缸套	2cr13/25（镀硬铬）
活塞	2cr13/铜合金
活塞环	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2cr13
膜片	1cr18ni9ti
主阀弹簧	50crva
导阀主弹簧	50crva
调节弹簧	60si2mn

内螺纹蒸汽减压阀流量系数（cv）：

dn	15	20	25	32	40	50
cv	1	2.5	4	6.5	9	16

内螺纹蒸汽减压阀连接尺寸：

公称通径dn	g	l	h	hl
15	1/2"	140	295	90
20	3-4"	140	330	98
25	1"	160	330	110
32	1-1/4"	180	330	110
40	1-1/4"	200	345	125
50	2"	230	345	125

y13h内螺纹蒸汽减压阀