

印刷油墨 玛莱宝PY070油墨 白色 特价销售1罐起卖 耐刮耐磨

产品名称	印刷油墨 玛莱宝PY070油墨 白色 特价销售1罐起卖 耐刮耐磨
公司名称	武进高新区欧宏印刷器材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武进高新区贺北第二工业园A区18幢
联系电话	0519-86697889 13616282383

产品详情

玛莱宝油墨产地德国，是一种稳定性很强的油墨，共分SR/PY/GO/UVPOR/PU/PP/GL/TPR/TPY/TPC/UVK系列。多种颜色可供选择，欢迎询价!

SR系列

专设计用于干印刷硬性不干胶、ABS、SAN、丙烯酸纤维（哑加力）、PC、预处理PET膜和卡纸。若添加硬化剂H1，用于印刷热塑性塑料（如蜜胺树脂）、薄阳极化铝及处理过的POM或涂漆承印物等，也能获得良好的附着力。光泽度高，是印刷优质标签、张贴品、展示牌、各种工业文字、标尺和薄膜开关的最佳选择。

功能特点1) 干燥 物理干燥很快的油墨 20℃ 气温条件下干燥5-10分钟可进行加印。在50℃ 的隧道式干燥机中干燥20-30秒即可堆放。若使用高效能及通风能力的干燥机温度可降至40℃，以减少对工件的损害。
2) 耐褪色性 除SR520，536，568，823和839外，SR系列油墨含有耐褪色性绳索的颜料。对于长期户外使用，通常我们建议用印刷光油SR911覆涂整个表面。SR油墨所采用的颜料具有耐溶剂和增塑剂的特性。
3) 抗压性在正确及彻底的干涸后，墨膜呈很好的附着性、耐刮耐磨性和抗粘着性。SR油墨对汽油有很好的抗性（SR170除外）。SR170遮光白因色素渍积高，不适于制模（建议采用SR070或SR270白色）。SR油墨与硬化剂一起使用能达到最高抗化学性和耐碱性。SR油墨的干涸过程中温度不能低于15℃，否则会对墨膜造成不可逆的损坏