

国标KVVP2-22铜带屏蔽控制电缆7 × 2.5

产品名称	国标KVVP2-22铜带屏蔽控制电缆7 × 2.5
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	矿用通讯电缆:1 电缆:2 电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

KVVP2-22铠装控制电缆 国标KVVP2-22铜带屏蔽控制电缆7 × 2.5

KVV22铠装控制电缆产品标准：本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

控制电缆的型号：

KVVVKVVPKVVP2KVV22KVV32KVVRKVVRPKVVP-22KVVP2-22

KVV22电缆适用范围：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。控制电缆使用特征：工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1KV。 电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。 电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，就不低于电缆外径的6倍。KVV22电缆生产范围：

型号额定电压导体标称截面0.50.751.01.52.54610芯数KVV22450/750V或OR 0.6/1kv-2-612-142-10-2-612-142-10-2-612-142-10-7-612-612-142-10-19-617-612-142-10-2-61- 2-612-48 -- 2-612-142-10- 2-612-14