

# 专业厂房漏水维修松江区屋面防水工程地下室防水

产品名称	专业厂房漏水维修松江区屋面防水工程地下室防水
公司名称	上海豫华防水工程有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:豫华 服务:免费上门测量 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8139号1幢1965室
联系电话	13764191076

## 产品详情

### 专业厂房漏水维修松江区屋面防水工程地下室防水

防水施工质量依附于基层质量的好坏，基层质量将直接影响防水层的质量，是保证防水层施工质量的基础，现浇随找平、找坡、压光细石混凝土配筋基层。

- 1. 钢筋网：**是水泥砂浆基层的骨架，能提高屋面混凝土的拉力和强度，防止混凝土找平层开裂；钢筋直径4毫米以上，间距10厘米，网片之间搭接不少于20厘米，钢筋网铺设时注意位置，置于混凝土基层上部1/3，施工时注意不要踩踏、下陷，如有下陷，随时提到规定位置。
- 2. 坡度、找平层的坡度：**对大部分防水材料都是极其重要、关键的，必须要做到准确的排水坡度，否则不但会引起排水不畅，而且易造成积水，浸泡防水层、加速防水层老化造成渗漏。防水层施工前不但要按设计要求检查屋面的排水坡度，而且还必须检查天沟、落水口、伸出屋面管道周围及排水檐口等坡度处理。
- 3. 找标高、坡向：**在墙上弹出控制标高线，向下量出找平层标高、坡向在墙上弹出控制标高线，找平层面积较大时采用水泥砂浆找平墩控制垫层标高
- 4. 细石混凝土拌和：**水泥、沙、瓜子片比例按1:2:2浇拌，厚度8公分左右，混凝土平层一次人工控制不得过多、应随用随拌。水泥应使用合格产品，砂石应洁净、控制含泥量。
- 5. 混凝土铺设：**以墙上水平控制线和水平墩为标志检查平整度，高出的地方铲平、凹陷的地方补平，混凝土先用水平刮杠刮平、然后表面抹子搓平，铁抹子抹平压光。
- 6. 养护：**找平层施工完后，视气候进行养护，浇水养护不少于24小时。

## 防水卷材贴铺

1. 找平层达到设定强度后，用铁铲、扫帚等工具清除表面施工垃圾，使基层干净无尘。
2. 涂刷基层卷材粘接剂、涂刷不能露白。
3. 大面积施工前做好天沟、落水口、伸出屋面管道周围及排水檐口等区域加强防水层，落水口管道墙角根部进行防水卷材双层处理。