

PBT德国 (巴斯夫B4300G6)

产品名称	PBT德国 (巴斯夫B4300G6)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫PBT 型号:B4300G6 产地:德国产
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PBT德国巴斯夫B4300G6, B4300G6德国巴斯夫PBT

诚信经营：工厂价直销一手货源，库存充足，提供相关报告，全国包邮！24小时内发货，售后保障，开具一对一发票！

证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。

增强PBT德国巴斯夫，环保PBT德国巴斯夫，阻燃PBT德国巴斯夫，PBT德国巴斯夫树脂，阻燃增强德国巴斯夫PBT，PBT德国巴斯夫塑料，PBT德国巴斯夫塑胶原料，无卤阻燃德国巴斯夫PBT，德国巴斯夫PBT，德国巴斯夫PBT，PBT德国巴斯夫，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B2550FC

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B2550

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B4030G6

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B4300G10

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B4300G2 BK5110

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B4300GM42

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B4300K4

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B2300G6HRLS

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B2300G6HR

惊虹新材料直销代理：PBT德国巴斯夫B2520

玻纤增强级PBT:

PBT B4300G2 , PBT B4300G4 , PBT B4300G6 , PBT B4300G10 , PBT B4030G6

阻燃增强级PBT:

PBT B4406

PBT B4406 G3-Q717 , PBT B4406 G4-Q717 , PBT B4406 G6-Q113 , PBT B4406 G6-Q717 , PBT B4406 G6-Q798 , PBT B4400

PBT B4520 主要性能：标准注塑级别，用于工业零件。例如车灯饰圈，煤气表外壳。MVR=19cm³/10min

PBT B6550LN 主要性能：高粘度级别，用于挤出型材，机械强度高，韧性高，抗水解，本色材料护套管也有较高的遮蔽性。MVR=9cm³/10min

PBT B2250 主要性能：超高流动级，用于耐高温纸张及板材涂层，例如冷冻物品包装及熟食。也适合用于需要高流动性的注塑产品。MVR=40cm³/10min

PBT B4500 主要性能：中等粘度级别，用于挤出薄膜医用包装，以及薄壁型型材，管材，FDA食品认证。MVR=19cm³/10min

特性:PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

PBT燃烧鉴别燃烧鉴别燃烧鉴别燃烧鉴别

不易燃烧，燃烧时无液体流下，离开火焰后在5秒钟内熄灭，（相似于PC）PBT加工工艺 PBT又可称为热塑性聚酯塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。

由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称为五大通用工程塑料。PBT结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT的注塑工艺特性与工艺参数的设定的注塑工艺特性与工艺参数的设定的注塑工艺特性与工艺参数的设定