

PA66 法国罗地亚 A205F 特性：高流动性，用途：连接器专用原料

产品名称	PA66 法国罗地亚 A205F 特性：高流动性，用途：连接器专用原料
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:PA66 型号:A205F 法国罗地亚:法国罗地亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

供应PA66塑胶原料(1)PA66 中国神马EPR27L,FYR27D(2)PA66 美国首诺21SPC.R533H.R533.(3)PA66 美国杜邦FR15.101F.101L.ST-801.70G33L.70G30.8061.10B40.408HS.3426.70G43L.FE13001.(4)PA66 日本旭化成 300G.1300S.FR370.1300GT.1330G.1402G.14G15.14G25.14G33.14G43.1532S.90G60.9400S.1300S.90G55.CR301.FG 172X61.FG173X31.FR200.FR370.XN-T102.(5)PA66 日本三菱 N252D.3010N.3010GN15.3021GH-30(6)PA66 意大利兰蒂奇A45L1(7)PA66 德国巴斯夫 A3K、A3EG3、A3EG6.A3ZG6.6310BK.6512(8)PA66 台湾南亚 6401G6.FR10.6210GC.(9)PA66 意大利沃克菲尔 66G30H、66SN、66ST-Z(10)PA66 美国LNP:QL4540.UFL4036.RL-4010.RAL-4022 (11)PA66 日本东丽 CM3004.CM3511G-50. CM3001G33.CM3001-N.CM3006.CM6004.UTN320.(12)PA66 韩国杜邦 70G13HSL (13)PA66 台湾耐特 MG1014NM.MS-0100 (14)PA66 意大利兰蒂奇 A45L (15)PA66 法国罗地亚 A205F (17)PA66 台湾晋伦 A0050FN (18)PA66 瑞士EMS 6093 BGZ-50 FE5750 PVN-3H RD2509 RD2510 TSS TSS-4 TSV0 TV-3H T300N Z长期供应PA66日本旭化成：高刚性级：CR101，CR301，CR302，MR001，TR160，TR380，阻燃级：FR 200，FR370。日本三菱PA6：1010N2，1010CN2，增强.高刚性.耐热级：1013G10-1，1013G15-1，1013G20 -1，1013G25-1，1013G30-1，1013G40-1，1013G45-1，1015F2，1002F，1012F，1022F，1032，1025，特殊级：1501A，1521A，1313，2620，N252，G07，G16，C36。德国巴斯夫PA：非增强：A3K，B3S，C3U，特殊级PA66：A3EG6，A3EG7，A3HG5，A3WG6，A3WG10，A3X2G5，A3X2G7。特殊级PA6：B3EG6，B3EG7，B3ZG6，B3WG6，B3UG4。德国拜耳PA6：非增强：B30S，B31SK，B36AS，B36ASK，B40SK，B4 0ECS，BC30，BC303，BC304，BC305，BC40，BC402。透明级：T40 增强级：BKV15，BKV35，BKV25Z，BKV40Z，BKV30Z，BKV35Z，BKV115，BKV130，BKV215，BKV30N BKV30N1。荷兰DSM公司PA46：TE250F6，TE250G9，TE351，TE373，TW200F3，TW200F6，TW200F8，TW241F 10，TW271F6，TW341，TW363，PA6：F223-D，K222-D，K223-TP4，K224-G3U，K224-G6U，K225-KS，K-FHG6，K-FHG12，K-FHG8，PA66：M-1016，S223-D，S223-GU2，GS-51，GS-HS，J-1/CF/10，J-1/GF/20。美国杜邦PA66：101，101L，101F，131L，131LHS-L，105BK-10A，42，408，408L，408HS，151L，158L，153HS-L，157HS-LBK-10，阻燃级：FR-10，FR-50，FR-60，FR-80，ST801，ST801HS，增强级：70G13L，70G33L，70G43L，70G33HS1-L，70G33HRL，71G13L，71G33L，77G33L，77G43L，74G13J，74G33J，80G33L，82G43L。FR7025,FR50G30BL,FR52G30BL原料物性描述:改性塑料基料，民用长丝高速防及常规防，也可用于防短纤地毯丝.用于内部气体压力应用，例如闪烁方向开关装

置、汽车镜框和山地车车轮。特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼龙制品，如螺丝螺帽、齿轮、轴套、滑轮、滑块、手柄、仪表壳等，广泛应用于汽车工业、纺织机械制造、化工行业、电子工业等部门。