

铸铜加热器 泉英牌 各种型号

产品名称	铸铜加热器 泉英牌 各种型号
公司名称	盐城市鑫宝龙电热设备厂
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:泉英牌 型号:各种型号 功率:5 (KW)
公司地址	盐城市盐都区秦南镇凤翔村六组61号
联系电话	15365729089 13615161608

产品详情

品牌	泉英牌	型号	各种型号
功率	5 (KW)	工作温度	350 ()
电压	220 (V)	加热介质	优质铸铜

铸铜电加热器是以管状电热元件为发热体，用优质铜材料为外壳经压铸成型的电加热器，其使用温度一般在摄氏150~450度之间，可广泛应用于塑料机械、模头、电缆机械、化工、橡胶、石油等设备上。铸铜电加热器特点具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点同样的尺寸和功率，铸铜的成本高，但是传热快，寿命长同等尺寸，铸铜的最高功率可以是铸铝的功率的1.5-2倍左右铜的最高使用温度高，铝的使用温度低

。该系列加热器产品：电阻丝均采用进口镍铬丝、优质的绝缘材料。具有设计合理、加工精细、精确、热效率高、节能、安全可靠等特点。

使用方法及维护：

- 1、首先检查使用现场的电源电压是否与本产品的额定电压相符，如果不同，应配备与本产品额定电压相同的电源电压。
- 2、为了确保安全，切记在用电设备外壳要可靠接地。
- 3、电加热器产品存在三个月以上再使用时，应在允许条件下断续通电自行烘干，加热十分钟停电半小时，连续三至四次以排出电热元件内部的潮湿。
- 4、电加热器在保管期间应注意防潮腐蚀，存放在通风良好的场所。

使用说明：

- 1)工作电压不得超过额定值的10%；

2)接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；

3)应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于 $1\text{m}\Omega$ 时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，即可恢复正常