

LED显示屏价格 奇美特 山东LED显示屏

产品名称	LED显示屏价格 奇美特 山东LED显示屏
公司名称	泰安市奇美特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市三里商业广场2号楼521
联系电话	18660862102

产品详情

会议室为什么要用LED显示屏？

LED会议屏在光线充足的会议室里，是不需要关窗帘的！

1.LED单元板模块化设计，LED显示屏厂家，LED显示屏真正“无缝拼接”

2.LED显示屏色彩与亮度具有高度的一致性与均匀性，可逐点校正。

3.整屏亮度支持从0~1200cd/m²智能调节，适应室内各种显示环境

4.支持从1000K到10000K色温宽域调节，满足不同应用领域的要求，特别适合于一些对色彩有特殊要求的会议显示应用，如演播室、虚拟、视频会议、显示屏等应用。

5.宽视角，支持水平170°/垂直160°视角显示，更好的满足大型会议室环境和阶梯型会议室环境的需要。

6.高对比度、更快的响应速度、高刷新频率，满足高速运动图像显示。

led显示屏是我们经常能见到的一种显示屏，由于我国的经济快速发展，所以使用LED显示屏的越来越多，我们可能没有了解过LED显示屏的防火技术，我们可能会比较好奇LED显示屏的防火技术，今天我们来了解一下。

1、在LED显示屏外部防护结构的材料方面，市场上防火等级较高的LED显示屏产品大都是采用防火铝塑板，其耐火性优异，防火阻燃性也极强，常规的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快，LED显示屏价格，在比较潮湿的气候季节雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾。

2、LED显示屏防火原材料还有一个重要部分，那就是塑胶套件，山东LED显示屏，塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料，主要使用原料是具有阻燃功能的PC+玻纤材料，不仅具有阻燃功能，更能在高低温下和长期使用时，不变形，不会变脆开裂，同时结合密封性较好的胶水使用，能有效地阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。

除了内部的原材料会影响防火效果，外部的配置和设计同样也非常重要，但是外部的配置主要涉及防火问题中的散热，在LED显示屏工作时会配置排风扇和空调对屏体内部进行散热降温，建议每8~10m²装配1P的空调，以保证屏体内的温度保持正常恒温，LED显示屏电话，空调或排风扇配置不到位会造成散热处理不均匀，容易导致因温度升高而引起屏体内部安全隐患。

现在公众场合比较常见的电器，那就是LED显示屏了。尤其是火车站、广场这样的地方，更是少不了LED显示屏。很多人要问了，为什么LED显示屏那么受欢迎呢。奇美特LED显示屏来告诉大家，为什么LED屏幕那么受欢迎。

1、体积小：

LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。

2、耗电量低：

LED耗电相当低，一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说：它消耗的电不超过0.1W。

3、使用寿命长：

在恰当的电流和电压下，LED的使用寿命可达10万小时。

4、高亮度、低热量：

LED使用冷发光技术，发热量比普通照明灯具低很多。

5、环保：

LED是由无毒的材料做成，不像荧光灯含汞会造成污染，同时LED也可以回收再利用。

6、坚固耐用：

LED是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，

这些特点使得LED可以说是不容易损坏的。

LED显示屏价格-奇美特-山东LED显示屏由泰安市奇美特电子有限公司提供。泰安市奇美特电子有限公司（www.qmtled.cn）是一家从事“led显示屏,亮化工程,亚克力发光字”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奇美特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奇美特在显示设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！