

# GFG系列高效沸腾干燥机

产品名称	GFG系列高效沸腾干燥机
公司名称	常州市齐宝干燥设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:齐宝干燥 型号:XSG 产地:江苏常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13585333953

## 产品详情

常州齐宝干燥精心选材制造,GFG系列高效沸腾干燥机,高效沸腾干燥设备,立式沸腾干燥机,GFG系列沸腾干燥机,沸腾干燥设备,立式带搅拌沸腾干燥机.

### 工作原理:

待干燥的物料(颗粒或细粉)投入干燥器料斗,空气经中效过滤器除尘后,由加热器升温干燥所需要的温度,然后进入主塔,当其穿过料斗底部的多孔板,使料斗内物料流化同时除去水份而干燥,水份挥发后随排风经布袋过滤器过滤后由风机排出,干燥过程中随风上升的细粉则由布袋捕集,并通过清灰装置返回流化床。

料斗内的搅拌装置,在流化的同时被低速搅拌,解决了粘性物料物料团聚,产生沟流的问题,因而避免结块,对于含湿量偏高,带粘性物料,其运用优势特别突出。

### 性能特点:

高效沸腾干燥机用O型冲气囊与机体密封,装卸料方便。料斗内配有搅拌器,物料沸腾无死角。干燥均匀、快速。顶部配有过滤袋,并有气缸自动抖袋装置,能有效防止物料飞损。自带空气净化柜,使用室外空气,不影响净化车间空报净化负荷。干燥速度快,并可根据物料特性自由设定干燥时间,一般为10~30min。

\*密闭负压操作,气流经过过滤.操作简便,清洗方便,是符合"GMP"要求的理想设备.

\*干燥速度快,温度均匀,每批干燥时间均在20-30分钟.

\*料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流.

\*采用翻倾卸粒,方便迅速彻底,亦可按要求设计自动进出料系统.

\*流化床为圆形结构避免死角.

\*本机也可按要求进行自动进出料设计制作.

适用物料:

机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。 医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。 大颗粒、小块状、粘性块粒状物料。 干燥时体积变化的物料。

技术参数表：

项目单位型号投料kg60100120150200300500风机风量m<sup>3</sup>/h23613488400049016032780010800风压mmH<sub>2</sub>O594533533679787950950功率kw7.5111518.5223045搅拌功率kw0.550.550.550.551.52.2搅拌转速r.p.m 11蒸汽耗量kg/h141170170240282366451操作时间min15-30（视物料情况而定）主机高度方形mm2750285028502900310033003650圆形mm2700290029002900310036003850

售后服务保证：

保修服务：设备从发货之日起，保修一年。保修期内产品损坏非人为所致的免费修理；

调试服务：按需方现场或提供的设备布置图及设备基础图安装完毕，现场调试合格后，经需方认可签字后离场；

培训服务：供方派技术人员前往协助制导安装，调试合格后，试运行期间，培训需方有关操作人员，直到能使用设备并正常运行；

维修服务：设备发生故障，无特殊原因，供方在接到通知后24-48小时内到达现场服务；

验证服务：根据客户需要免费提供设备及管理验证资料及方案；

配件服务：保修期内外均能及时提供完备的配件服务；

验收出厂服务：设备制造完毕后，可根据客户要求，供方提前通知需方派员到供方验收，合格后出厂；

档案服务：合同执行后负责提供产品及配件使用说明书，设备材质报告等相关GMP验证材料；

终身服务：产品保修期结束后仍能为您提供产品的终身服务，并优惠有偿或无偿提供易损配件。