

塑料颗粒在线监测仪 在线监测仪 嘉特纬德

产品名称	塑料颗粒在线监测仪 在线监测仪 嘉特纬德
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

产品详情

环保设备TVOC在线监测仪

环保设备TVOC在线监测仪，是在普通原基础上全新打造的一款气体检测仪，采用原装进口传感器及全新32位低功耗处理器；仪表盘显示界面，数值与进度条同时显示，美观大方；电路采用4层布线，塑料颗粒在线监测仪，对弱信号及抗干扰更强；独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法，测量数据精度更高更稳定；4~20mA、RS485、200~1000HZ多种输出信号可选择，方便接入各种报警控制器、PLC、DCS等控制系统；防爆结构设计可应用在各种危险的工业场所；产品广泛用于石油，化工、冶炼，涂装，印刷，农业等各个领域。

废气监测装置检测废气进出口温度在40°

废气监测装置检测废气进出口温度在40°，如果温度超过40°就要安装冷凝器，回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用，通过降低或提高系统压力，把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后，在线监测仪，有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大，在常温下也不容易用。

在一组重复性测量条件下，基于待测组分仪器示值的测量精密度，tvoc在线监测仪，用仪器连续多次测量同一标准物质时基于某一或多个待测组分仪器示值的相对标准偏差表示。

VOC废气监测仪，数据查询分析应用提供包括实时监控数据分析、总量核算、源解析及源强计算、区域排放监测与预警、污染源扩散预测及分析等，同时可查看历史记录和分析数据等功能。VOCs历史数据查询处理时，由于数据量巨大，需要调度使用云计算技术管理多台服务器节点进行并行处理。

其排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒排放速率）小于2.5KG/h或排气量小于60000m³/h，固定污染源可安装超标报警传感装置，同时企业车间外安装超标报警传感装置。

固定污染源超标报警装置的安装应在风机出口1米处直管段架设平台，平台应有足够的工作面积，VOC在线监测仪PID型，便于工作人员安全、方便进行安装、巡查、检修等操作；固定污染源超标报警装置取样探头应设置于距风机弯头下游不小于烟道直径2倍处。

无组织排放的污染源

可密闭车间：单个车间在确保窗户密闭的前提下，每个常用出入口安装1台超标报警传感装置。监测点位设在车间出入口外部上侧，距离墙壁1米以上，且周边无明显干扰源，并确保设备安装牢固。

不可密闭车间或露天场地：监测点位设在生产设施周围，距离地面1.5米以上位置，生产设施四个方位各安装1台超标报警传感装置。

塑料颗粒在线监测仪-在线监测仪-嘉特纬德(查看)由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东嘉特纬德热能环保科技有限公司（www.cuihuaranshaoshebei.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!