

通风管吸尘管300A铁岭通风管吸尘管300A通风管吸尘管厂家直销

产品名称	通风管吸尘管300A铁岭通风管吸尘管300A通风管吸尘管厂家直销
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	口径:25-600mm 管壁厚:0.6-2.0mm 温度:-30度到100度
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

产品详情

通风管吸尘管300A阜新通风管吸尘管300A通风管吸尘管铁岭厂家直销

pu钢丝软管性能：

- 1、硬度范围：TPU的硬度为10A-80D。在15A以下都有相似的压缩变形特性。在硬度85A以上时仍保持弹性，这是其它弹性体所没有的特性，所以TPU具有高负载支撑能力和良好的吸排效果；
- 2、耐低温、耐候性、耐臭氧性能：TPU的耐气候老化性能优于天然橡胶和其它合成橡胶，它的耐臭氧、耐射线的特点在航天工业有特殊的用途；通风管吸尘管
- 3、拉伸强度和拉伸率：TPU的拉伸强度是天然橡胶和合成橡胶的2-3倍，聚酯型的TPU拉伸强度]60Mpa，伸长率]410，聚醚型TPU的拉伸强度为50Mpa，伸长率]550；
- 4、优异的耐磨性能：它的Taber磨损值为0.35-0.5mg，是塑料中小的。加入润滑剂可降低磨擦，从而进一步增加耐磨程度；通风管吸尘管
- 5、食品医疗卫生：TPU具有生物相容性和抗血凝性，TPU应用越来越广泛。如输血管、输尿管、输液管。TPU不含增强剂、无毒无味，广泛应用于食品行业；
- 6、TPU软管一般分为聚酯型TPU、聚醚型TPU和聚己内酯型TPU软管；i聚酯型TPU软管性能特点 聚酯型TPU软管：具有较高的力学强度、良好的耐磨性、耐油性、耐燃料和耐溶剂性、高温性能和优异的耐紫外线 通风管吸尘管；

7、优质聚氨酯原料，内嵌铜钢丝加工而成，耐磨性能优越，可达PVC软管的5-10倍。产品应用：适用空间狭小或活动频繁的工业除尘设备、通风设备等。如：粉尘、木屑、纤维碎屑、油蒸汽、焊烟等。

8、输送介质：化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒；适用温度：-30 —100 ；硬度范围：70A—98A。通风管吸尘管