

# 瓷砖加工机器厂家-十四头圆弧抛光机

产品名称	瓷砖加工机器厂家-十四头圆弧抛光机
公司名称	佛山市易朗科技有限公司
价格	99700.00/台
规格参数	品牌:易朗科技 型号:1200 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区丹灶镇石涌工业区10号
联系电话	13809216912 15015899079

## 产品详情

### 瓷砖加工机器厂家-十四头圆弧抛光机

瓷砖加工机器厂家-十四头圆弧抛光机是我公司综合目前市场上最优秀设备的优点进行改进研制及进行严格试验的改进型产品。该设备功能齐全，可与国外同类产品媲美。自投放市场使用后，由于该设备的平衡、振动、噪音、操作方便性等几方面更具人性化的特点，因而得到各厂家一致好评。它可对陶瓷抛光砖或石材进行弧面加工。弧面加工出来的光泽度达90°以上，比抛光砖表面的光泽度还高。弧面大小可随意调整，亦可进行45°斜面抛光。本机生产出来的梯级砖、地脚线质量完美，加工成本极低，用于装饰工程倍显高档豪华。本机生产过程全自动运作，加工速度快，操作简单。

### 瓷砖加工机器厂家-

十四头圆弧抛光机主要功能：磨边、倒角、圆弧、抛光、开槽、45度倒角抛光、后倒角。

瓷砖加工机器厂家-十四头圆弧抛光机可以加工楼梯踏步、地脚线、梯级砖等陶瓷、石材瓷砖加工；生产出来的梯级砖、地脚线质量完美，加工成本极低，用于装饰工程倍显高档豪华。

瓷砖加工机器厂家-十四头圆弧抛光机型号和技术参数：

序号

名称

单位

技术参数

1

输送带规格

mm

300

11

风机功率

kw

3

2

抛光磨头数量

个

14

12

工作宽度

100-1200

抛光磨头直径

95

13

抛光速度

m/min

1.5-7

4

倒角磨边轮数量

6

加工砖厚度

6-20

5

倒角磨边轮直径

150-200

15

总功率

36.7

开防滑槽数量

3-4

16

耗电量

Kw/h

25

7

开槽刀片直径

150

17

耗气量

L/min

50

8

气动倒边角磨头数量

18

耗水量

490

9

气动倒边角磨头直径

19

外型尺寸

A\*B\*H

7.60\*2.20\*1.8 ( m)

10

吹干出风口

20

重量

kg

约6500