

MKVVP22 MKVVP2-22屏蔽矿用控制电缆

产品名称	MKVVP22 MKVVP2-22屏蔽矿用控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	矿用通讯电缆:1 电缆:2 矿用通讯电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

【MKVVP22、MKVVP2-22屏蔽矿用控制电缆详细说明】

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70。敷设时电缆的温度应不低于0，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产繁曜迹箭B9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》
- 4、电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
KVV	聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。
KVVP	聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力
KVVRP	聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆	同上具有防干扰能力。
KVVP2	聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆	同上。
KVV22	聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，能承受较大的机械外力使用。
KVV32	聚氯乙烯绝缘，细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下，能承受一定的拉力作用。

注：根据用户需要可生产阻燃性（ZR）和无卤阻燃型（ZRA）控制电缆。