

# 建筑密目网 泰盛绳网 南汇密目网

产品名称	建筑密目网 泰盛绳网 南汇密目网
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

## 产品详情

选择包装完整，正规的厂家。 2、根据需要选择不同颜色的建筑盖土网。

3、选择质地均有，有弹性的不同质量的。 4、选择知名度高的厂商，尽量选择大厂商，不要选择小的厂商，大企业一般生产设备质量好，可以确保建筑盖土网的生产质量。

5、选择合适的盖土率和合适的尺寸，满足实际的需要。 6、选择光泽性好，阻燃密目网，有亮度的。

平网：

安装平面不垂直于水平面，主要是用来接住坠落的人和物的建筑安全网称为平网。

平网要能承受重100kg底面积为2800cm<sup>2</sup>的模拟人形砂包冲击后，网绳、边绳、系绳都不断裂（允许筋绳断裂），冲击高度10m大延伸率不超过1.5m。

旧网重新使用前，按GB5725-86规定，应进行检查，并签发允许使用证明方准使用。

网的外观检查：

网目边长不得大于10cm，边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍，且应大于7mm。

筋绳必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30至100cm之间，南汇密目网，网上的所有绳结成节点必须牢固，筋绳应伸出边绳1.2m，以方便网与网或网与模杆之间的拼捆绑扎。（或另外加系绳捆绑）。

旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。

建筑安全网是建筑施工中一种防护用具，适用范围极广，大多用于各种高处作业。高处作业坠落隐患，常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度，随坠落距离大小而异，轻则伤残，密目网厂家，重则。安全网防护原理是：平网作用是挡住坠落的人和物，避免或减轻坠落及物害；立

网作用是防止人或物坠落。网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。

建筑安全网是高处作业必不可少的防护用品。因不同施工项目的不同安全要求，其安全网的规格和架设方法也有所不同。安全网大多采用直径为5mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。由于安全网是为了保护高处作业人员的人身安全和防止落物伤人。

把产品在使用时间长了以后就会比较脏，他会经过雨水的作用，沾染一些细小的灰尘，时间长了就会对这个产品造成一定的腐蚀，所以我们一定要对它进行定期的清理。建筑盖土网生产厂家在这里建议大家，建筑密目网，这款产品要每年清洗一次，我们也可以根据您的使用情况，具体的来选择清洗的时间长短。这个产品的清洗次数、在清洗的时候我们要注意，小心操作，不要用尖锐的物体，以防止对这个产品进行破坏，那也不要用力太大的力气对这个产品进行撕了，不然会对产品造成一些变形的情况。

建筑密目网-泰盛绳网(在线咨询)-南汇密目网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司(www.bztshxsw.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！