

SI4010-C2-GTR射频收发器

产品名称	SI4010-C2-GTR射频收发器
公司名称	深圳得圣科技有限公司
价格	4.20/个
规格参数	品牌:SILICON LABS 型号:SI4010-C2-GT 产地:马来西亚
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路103号A栋407
联系电话	0755-28411876 18665865883

产品详情

SI4010-C2-GTR射频收发器（如需PDF规格书，请直接与我司联系）

频率27MHz ~ 960MHz

应用车库门开启器，RKE，安全警报

调制或协议FSK，OOK

数据速率（最大值）100kBaud

功率 - 输出10dBm

电流 - 传输19.8mA

数据接口PCB，表面贴装

天线连接器PCB，表面贴装

存储容量4kB RAM

特性8051 MCU 内

电压 -

电源1.8V ~ 3.6V

工作温度-40 °C ~ 85 °C

封装/外壳10-TFSOP，10-MSOP（0.118"，3.00mm 宽）

RoHS

RoHS Compliant

封装

Reel

电流 - 传输

19.8mA

数据传输率（最大）

100 kBaud

功率 - 输出

10dBm

天线连接器

PCB, Surface Mount

数据接口

PCB, Surface Mount

标准包装

2,500

应用范围

Garage Openers, RKE, Security Alarms

工作温度	-40 ° C ~ 85 ° C
存储容量	4kB RAM
电压 - 电源	1.8 V ~ 3.6 V
封装/外壳	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
调制或协议	FSK, OOK
频率	27MHz ~ 960MHz
产品特点	8051 MCU Core, Crystal-less Operation
RoHS指令	Lead free / RoHS Compliant
系列	SI4010
商品名	EZRadio
存储容量	4kB RAM
调制或协议	FSK, OOK
系列	EZRadio
电流 - 传输	19.8mA
操作温度	-40 ° C ~ 85 ° C
电压 - 电源	1.8 V ~ 3.6 V
特性	8051 MCU Core, Crystal-less Operation
频率	27MHz ~ 960MHz
天线连接器	PCB, Surface Mount
封装/外壳	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
应用	Garage Openers, RKE, Security Alarms
功率 - 输出	10dBm
数据接口	PCB, Surface Mount
工厂包装数量	2500
品牌	Silicon Labs

由于电子元器件种类繁多，无法一一上传，如需更多型号配单，请直接与我司销售联系，谢谢！

邮箱：1729672885@qq.com