

耐高温岩棉板供应商

产品名称	耐高温岩棉板供应商
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	名称:岩棉板 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

耐高温岩棉板供应商

岩棉板【(岩棉保温板)】岩棉板岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音料，

广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资岩棉工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。岩棉板高密度岩棉板称为“隔音岩棉”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：石膏板(1层或多层)+龙骨+岩棉板+石膏板(1层或多层) 岩棉板在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。

岩棉板的技术特性

- 1、保温性能、机械性能、防火性能良好。
- 2、酸度系数高具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。
- 3、具有良好的吸音特性。

岩棉板广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。防火岩棉原材料采自天然岩石是不燃性产品火灾时不产生有毒烟气和熔融滴落物。应用于建筑系统中形成一道防火屏障可以延缓火焰蔓延为保护您的人身安全和家庭财产争取宝贵的时间。

1.岩棉板外墙外保温系统主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。

2.系统构造主要包括粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

3.岩棉板外墙外保温系统导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。