

带钢边橡胶止水带cb350*8

产品名称	带钢边橡胶止水带cb350*8
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	45.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

钢边橡胶止水带，是橡胶止水带众多型号中的一种，它是由普通的橡胶止水带两边配置镀锌钢板组成。钢边橡胶止水带要是靠中间部分的橡胶在混凝土伸缩缝或者变形缝中的拉伸变形从而达到止水作用。橡胶的柔韧性和高形变性保证了它优良的止水效果，但是它也有自身的缺点，比如橡胶材质较软，混凝土浇注时与止水带相接触部分不容易填充充实，而且橡胶与混凝土的粘附力也比较差，因此，如果混凝土的伸缩缝或者变形缝形变较大，止水带在撤离或者扭转时很可能会出现松动一位甚至是脱落现象。在此种情况下，采用钢边橡胶止水带就会解决此问题，因为镀锌钢板与混凝土的粘附性良好，两者可以很好的粘结在一起，切镀锌钢板可以承受更大的扭力和拉力，因此，钢边止水带的使用可以保证混凝土形变范围内不会出现止水带松动脱落现象，从而达到更好的止水效果。

橡胶止水带按用途与外形分为几种：

- 一，中埋式橡胶止水带（上下两边都有棱）；
- 二，外贴式橡胶止水带（上下一边有棱）也可以叫背贴式橡胶止水带；
- 三，钢边式橡胶止水带（止水带两边带有钢板的止水带）也叫中埋式钢边橡胶止水带；
- 四，钢板止水带（纯钢板，分为镀锌与不镀锌）；
- 五，钢板腻子止水带（中间是钢板，两面是腻子的自粘型止水带）。

CP250*5分别指的是，CP指中埋式橡胶止水带中间无孔的中埋止水带；CB是指中间带孔的中埋式橡胶止水带；250提的是中埋式橡胶止水带的宽度是250mm；5指的是中埋式橡胶止水带厚度为5mm；主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力

CP250*5中埋式橡胶止水带价格为国标与普通质量，普通的是19一米；国标的为30一米；保质量。

中埋式橡胶止水带材质选择规则：

- a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；
- b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；
- c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；
- d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；
- e、当使用温度为：-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带；
-35 ~60 时选用天然橡胶止水带；
-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带。