日本THK丝杆BNK0801-3G0+115LC5Y

产品名称	日本THK丝杆BNK0801-3G0+115LC5Y
公司名称	青岛皓升宏远传动科技有限公司
价格	1750.00/件
规格参数	品牌:日本THKJ 型号:BNK0801 产地:日本
公司地址	青岛市市北区康定路18号
联系电话	0532-86787561 13206494562

产品详情

THK滚珠丝杆、标准库存精密滚珠丝杆（轴端完成品）BNK型：

型号如下：

BNK0801 轴径：8、导程：1

BNK0801-3G0+115LC3Y、BNK0801-3G0+115LC5Y、BNK0801-3G2+115LC7Y、

BNK0801-3G0+145LC3Y、BNK0801-3G0+145LC5Y、BNK0801-3G0+145LC7Y、

BNK0801-3G0+175LC3Y、BNK0801-3G0+175LC5Y、BNK0801-3G2+175LC7Y、

BNK0801-3G0+225LC3Y、BNK0801-3G0+225LC5Y、BNK0801-3G2+225LC7Y、

THK球保持器型LM滚动导轨径向型SSR型：SSR15XW、SSR20XW、SSR25XW、SSR30XW、SSR35XW、SSR15XV、SSR20XV、SSR25XV、SSR15XWM、SSR20XWM、SSR25XWM、SSR30XWM、SSR15XVM、SSR20XVM、SSR25XVM、SSR15XTB、SSR20XTB、SSR25XTB

SSR结构与特长：钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密研磨加工而成的4列滚动面进行滚动，通过球保持器与组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列作循环运动。

因为采用截面高度低的紧凑设计，并具有在径向方向上承重能力强的钢球接触构造，所以适合于水平安装下使用。

THK LM滚动导轨径向型SR型：SR15W、SR15V、SR20W、SR20V、SR25W、SR25V、SR30W、SR30V、SR35W、SR35V、SR45W、SR55W、SR70T、SR85T、SR100T、SR120T、SR150T

THK LM滚动导轨径向型SR-TB系列： SR15TB、SR15SB、SR20TB、SR20SB、SR25TB、SR25SB、SR30TB、SR30SB、SR35TB、SR35SB、SR45TB、SR55TB

SR结构与特长：LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此即使从LM轨道中抽出LM滑块，钢球也不会脱落。因断面高度低，并且对LM滑块进行了高刚性设计，从而能获得稳定的高精度直线运动。

THK 球保持器型LM滚动导轨标准SHS型：SHS15V、SHS15LV、SHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LV、SHS15R、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR

SHS15C、SHS15LC、SHS20C、SHS20LC、SHS25C、SHS25LC、SHS30C、SHS30LC、SHS35C、SHS35LC、SHS45C、SHS45LC、SHS55C、SHS55LC、SHS65C、SHS65LC

SHS型结构与特长：为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压，从而既能一边维持较低的摩擦系数，又加强了4个方向的刚性。同时，因断面高度低，并且对LM滑块进行了高刚性设计，从而能获得稳定的高精度直线运动。