

欢迎来电订购-美国品牌杜邦PA66玻璃纤维增强系列型号

产品名称	欢迎来电订购- 美国品牌杜邦PA66玻璃纤维增强系列型号
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	杜邦:代理商 PA66:型号齐全 美国:工程塑料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

工程塑料 PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。？

工程塑料 PA66 MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定？

工程塑料 PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物，V0阻燃？

工程塑料 PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0？

工程塑料 PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强？

工程塑料 PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定？

工程塑料 PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂？

工程塑料 PA66 103HSL、103FHS、153HSL？

工程塑料 PA66 ST801AHS 超韧耐寒级、高抗冲击，高性能。

工程塑料 PA66 ST801AW：超韧耐寒级、高抗冲击、耐候性。？

工程塑料 PA66 8018 玻纤增强gf14%。？

工程塑料 PA66 8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。？

工程塑料 PA66 80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。？

工程塑料 PA66 80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。？

工程塑料 PA66 80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，高流动。？

工程塑料 PA66 80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。？

工程塑料 PA66 80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。？

工程塑料 PA66 80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。？

工程塑料 PA66 70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70GB30HSL：玻璃珠30%增强，热稳定，注塑成型。？

工程塑料 PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。？

如果你要找的PA66美国杜邦塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PA66美国杜邦塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

美国杜邦PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

诚信经营：只卖正品，库存充足，工厂价直销一手货源，提供相关报告，全国包邮！24小时内发货，售后保障，开具一对一发票！