

APC UPS电源SRC10KUXICH

产品名称	APC UPS电源SRC10KUXICH
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	22500.00/台
规格参数	品牌:施耐德APC 型号:SRC10KUXICH 主要用途:不间断供电
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

SRC10000UXICH APCUPS电源 APC公司的Smart-UPS RC, 10000VA, 230V, 适用于中国 - 不带电池

APCUPS电源SRC10000UXICH产品介绍 输出 输出功率容量8.0 K瓦数 / 10.0 kVA最大可配置功率(瓦)8.0 K瓦数 / 10.0 kVA额定输出电压230V输出电压注释可设置为220、230或240 输出电压输出电压失真低于3%输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1其它输出电压220, 240负载高峰因素03:01拓朴双转换联机波形类型正弦波输出连接 (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池) 旁路内置旁路 输入 额定输入电压230V输入频率40 - 70 Hz (自动感测) 输入端子类型Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)工作电压范围160 - 280V可调整的输入电压范围100 - 280V其他输入电压220, 240最大输入电流60.0A 电池与运行时间 电池类型没有内部电池 -

使用外部电池系统空电池槽1预期电池寿命 (年) 3 - 5替换电池模块注意事项Unit ships without batteries可自动检测、可扩展的延时时间1可选用电池APC-Smart-UPS-RC-10000VA-230V-效率查看效率图表

通讯与管理 接口端口 (多个) DB-9 RS-232, SmartSlot控制盘LED 状态显示带有负荷和电池条状图和 “ 在线 ”、“ 电池开 ”、“ 更换电池 ”、“ 过载 ”和 “ 旁路 ” 指示器。有声报警市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm紧急关断是的可用的智能插槽数量1 浪涌保护及滤波 浪涌能量额定值420焦耳滤波Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 物理参数 高440mm, 44.0cm宽131mm, 13.1cm深633mm, 63.3cm机架高度3U净重20.5kg毛重25.5kg装运高度246mm, 24.6cm装运宽度600mm, 60.0cm装运深度750mm, 75.0cm颜色Black每个运输托盘上产品数量12.0 环境 工作温度0 - 40 ° C工作相对湿度0 - 95 %操作高度0-3000米存储温度-20 - 50 ° C存储相对湿度0 - 95 %存储高度0-15000米在设备表面1米外可听到的噪音60.0dBA在线热耗散652.0BTU/hr 相符性 管理机构认证EN 60950, EN/IEC 62040-2标准质保2 年保修或保换 (不包括电池) , 电池为 1 年保修或保换,

有可选择的延长保修期可用, 现场服务 可持续提供状态\ RoHS符合PEP可在Documentation (文件) 选项卡中获得EOLI可在Documentation (文件) 选项卡中获得其它的环境合规性中国RoHS SRC10000UXICH特点 APC公司的Smart-UPS RC, 10000VA, 230V, 适用于中国 - 不带电池 LCD 图形表示文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警