供应阻燃级PC沙伯基础3412HF

产品名称	供应阻燃级PC沙伯基础3412HF
公司名称	上海华飓国际贸易有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:3412HF 产地:沙伯基础
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

聚碳酸酯（PC）是五大工程材料之一。PC材料无色透明，耐热，抗冲击，具有良好的机械性能。因为其良好的加工性，在生活中被广泛使用，我们日常所用到的镜片，水桶，光盘等等都是由PC材料制成的。

但在实际运用中，传统PC材料的阻燃性能还是达不到工业上的要求，阻燃PC材料便应运而生。阻燃即是阻止物体燃烧，即通过某种手段来提高聚合物具的阻燃性能。目前阻燃中的阻燃剂主要是硅系阻燃体系。有机硅阻燃剂是按凝聚相阻燃机理运作的，即通过生成裂解炭层和提高炭层的抗氧化性实现其阻燃功效的。既阻止了燃烧分解产物外逸，又抑制了高分子材料的热分解，达到了阻燃、低烟和低毒等目的。阻燃PC材料不但具有高的热变形温度，良好的阻燃性，耐磨性，机械性能也十分优异。

PK2870	2.5融指，食品级，尤其适用于吹塑成型
103R	7融指，易脱模，抗UV，尤其适用于挤出板材、灯管，也可用于注塑成型
141R143R144R	融指10，HB级别，普通PC，耐候/FDA，多种注塑用途
121R123R124R 241R243R244R	融指10，3mm防火V2，6mm V0，耐候/FDA，多种注塑用途
221R223R224R HF1110HF1130HF1140	融指25，1-1.5mm防火V2，耐候/FDA，多种注塑用途
950A 953A 955A 955AU	融指7-15，3mm防火V0，耐候/FDA/无卤阻燃，多种注塑用途

	940A943A945A945AU	
	920A923A925A925AU	
不透防火	950953955955U	融指7-15，1-1.5mm防火V0，耐候/FDA/无卤阻燃，多种注塑用途
	940943945945U	
	920923925925U	
玻纤增强	500R503R505R505RU	10%-40%玻纤增强，1.5mm防火V0
	3412R3413R3414R	
低温超韧	EXL1112EXL1414	耐低温-20至-60°C，防火等级可选，广泛用于手机及小家电领域，透明/不透明
	EXL1434EXL9330	
超级耐候	SLX2432SLX1432	多种选择：透明/不透明，防火/不防火
	SLX5432 SLX6434	
耐热透明	4401R 4501R 4701R	热变形温度140-170°C，耐候/FDA，多种注塑用途，HB级别火
	XHT1141XHT2141	
	XHT3141XHT4141	
医疗专用	HP1HP2HP4	ETO消毒专用，融指10-25
	HPS1HPS2HPS4	伽马射线消毒专用，融指10-25
汽车照明	LS1LS2LS3	耐候F1，融指7-25
眼镜专用	OQ4120OOQ4620 OQ4820	太阳镜专用，UV 400nm阻隔，融指6-25
	OQ3120 OOQ3420 OQ3820	眼科380nm临界值，融指6-25
	2010T2180T9130C	透明，融指40-5,多种耐候及防火等级选择; 0.75mm V2 -3mm 5VA/1.2mm V0-1.0mm V0
LED专用LUX系列高反射		
	7430C96107630C	
	21149132C9136C	不透明，多种光扩散程度选择，融指18-7，多种耐候及防火等级选择
	961296167432C	
	915R-WH9G002	不透明，融指18, 1.1mm V0, RTI≥120°C
	BFL2000 BFL2010	高流动性/高反射率，0%-20%玻纤增强, 1.5mm防火V0,
	BFL2015BFL4000U	

牌号：LEXAN PC 945A

树脂标识：PC-FR

含添加剂：阻燃剂

材料性能：无溴 阻燃性

主要用途：电气电子领域，工业，家电，汽车

材料外观：透明色，黑色颗粒状

加工方法：注塑成型

1、供应PC美国GE：高流动HF1110； 2、供应PC美国GE：超高粘度131R-111； 3、供应PC美国GE：低粘度防火级241R、243R、244R； 4、供应PC美国GE：中粘度防火级940A-116、945A-116； 5、供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3； 6、供应PC美国GE：抗紫外线级925U； 7、供应PC美国GE：121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R； 8、供应PC美国GE：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A； 9、供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR； 10供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500； 11供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3OO1R； 12供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR； 13供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR； 14供应PC日本三菱：S2000UR、S3000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22； 15供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700； 16供应PC德国拜耳：加纤阻燃级5865； 17供应PC德国拜耳：透明阻燃级6555、6557； 18供应PC德国拜耳：透明抗紫外线级2807； 19供应PC德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407； 20供应PC德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485； 21供应PC台湾奇美：食品级PC-110；耐候级PC-110U、PC-116、PC-122U； 22供应PC美国陶氏：食品级201-10、201-15； 23供应PC日本帝人：L-1225L、L-1250Y、L-1250Z、LS-2250； 24供应PC嘉兴帝人：L-1225Y、L-1250Y； 25供应PC台湾陶氏：Oct-00、Oct-10、990082、1059479。 PC分类：通用级〔PC〕，光学级〔PC〕，阻燃级〔PC〕，耐候级〔PC〕，食品级〔PC〕，高透级〔PC〕，特殊级〔PC〕，挤出级〔PC〕