

专业停车场划线 博军 停车场划线

产品名称	专业停车场划线 博军 停车场划线
公司名称	南京博军交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室
联系电话	15850736293

产品详情

道路交通标志和标线你真的了解他吗

道路交通标志和标线是无声的交通管理语言，是交通管理道路交通的主要手段之一。设置在道路上的交通标志和标线，马路停车场划线，用直观的图案、符号和简洁的文字，传递交通信息，对道路上的车辆和行人进行各种引导和限制，告诉你在道路上不应该做什么，应该做什么，怎么做，从而保证交通安全和畅通。道路交通标志和标线具有法律效力，不遵守交通标志和标线的规定，是一种违反交通法规的行为，应该受到相应的处罚。

路面清扫放线组：首先使用手推式路面清扫机清除路面积土、浮尘及障碍物、灰尘、沥青、油污或其他有害物质，并按要求标出导线。标导线有多种方式，专业停车场划线，一种是用绳索弹灰线（即弹线包）。此种方法进度较快，简便，但对标线人员技术要求高、凭经验保证导线的曲直，易出偏差，且灰线易掉；另一种用钢钉拉线索，能保证较好的导线曲、直度，停车场划线，但进度稍慢。对于各种箭头、文字一般采用以上两种方法，而对于车道边缘线和分界线可用标线放样车放样施划。施工时，我们将根据经验视具体情况灵活使用。第二步，用底油机在导线一侧涂布底漆。采用喷涂方式较好，底漆宽度一致，漆膜均匀，附着力也很好。用手刷式时要掌握用漆量适中，涂刷均匀，不能漏空、花边。涂布后干燥5~10分钟，用手指按下提起拉成丝状为准，此时可视为路面处理完毕。

热熔划线：

- 1、漆膜厚度：1.2-1.5mm；不粘胎，干燥时间小于5min;
- 2、外观：涂层清白鲜明，耐日晒温差，不变色，夜间反光度强。
- 3、交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施，作用是管制和引导交通。

冷喷划线：

- 1、漆膜厚度：0.12-0.15mm；不粘胎，干燥时间小于30min;
- 2、外观：喷涂厚度均匀、色泽清晰，耐日晒温差，不变色。
- 3、交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施，作用是管制和引导交通。

专业停车场划线-博军(在线咨询)-停车场划线由南京博军交通工程有限公司提供。南京博军交通工程有限公司(www.nj-bj.com)是从事“交通工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。