

原厂正牌瑞士EMS GVS-5H nat 进口PPA特价

产品名称	原厂正牌瑞士EMS GVS-5H nat 进口PPA特价
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:GVS-5H nat 产地:瑞士EMS
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

现货供应PPA瑞士EMS GVS-5H nat

Grivory GVS-5H nat

Polyamide 66 + PA 6I/X

50% 玻璃纤维增强材料

EMS-GRIVORY

产品说明:

Grivory GVS-5H nat是一种Polyamide 66 + PA 6I/X (Nylon 66+Nylon 6I/X)材料,含有的填充物为50%玻璃纤维增强材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。Grivory GVS-5H nat的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

美观

热稳定剂

典型应用领域包括:

汽车行业

电气/电子应用

电气用具

工程/工业配件

工具

(1)PPA 荷兰DSM : CH230、30、C645、E430N、CH230N、CH240N、TS200F6、TE250F6、TE250F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、4133

(2)PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上

(3)PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0(4)PPA

美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB(5)PPA AF-4133V0

33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0(6)PPA AF-6133V0

玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境(7)PPA A-1006

良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等(8)PPA AS-1566HS

65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色(9)PPA AF-1145V0

45%玻纤增强、适合SMT回流焊接、可着色(10)PPA AS-11450HS

45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HB(11)PPA 瑞士EMS EX3915.D-1500A(12)PPA 美国杜邦 HTN51G15HSL

PPA塑料可采用热油或热水的标准注塑成型技术进行加工. 可机加工成不同的形状以进行原型评估. 还可以在制造后进行大部分的后加工操作, 例如超声焊接、两次注塑、粘着剂粘合、激光打标, 以及热铆接、车螺纹和机加工.

PPA 塑料具有明显的低吸水性、高出50C 的连续使用温度以及超出25%的强度和硬度.

此外, 它还可以电镀, 并具有优越的耐化学性、抗蠕变性及耐疲劳性.

PPA塑料的强度、韧度和硬度, 以及其良好的耐热性、耐化学性及抗开裂能力, AMODEL 塑料还具有优越的表面光泽性. 可以对其进行着色而避免了表面喷漆, 从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度.

主要应用: 汽车部件, 包括燃油

空调, 、传动及发动机系统, 可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命.

芯片组和插座、杯体焊接支座.

用于耐磨要求极高的场合, 例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件. 连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器.

PPA具有比PA46更高的热稳定性. PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧性能和红外回流能力.

PPA具有比PA46更好的耐化学性。