

0K 1K 2K 3Kscsi连接器 DHG.0B.302.CLLD**Z 气电混装1B 4+1 E

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 0K 1K 2K 3Kscsi连接器 DHG.0B.302.CLLD**Z 气电混装1B 4+1 E |
| 公司名称 | 深圳市亿聚芯电子有限公司 |
| 价格 | 10.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址) |
| 联系电话 | 14774831402 |

产品详情

制作圆形推拉自锁连接器设备的先进程度像很多圆形推拉自锁连接器用自动车床加工的价格相对比用走心机加工而言就便宜很多，因为自动车床的制作工艺相对走心机而言要求没有那么高。可以从产品研发、模具制造、五金冲压、塑胶成型，组装生产、全检出货，全部由本厂完成，限度控制好产品每道工序的质量并节约成本。如现有产品不能满足使用要求主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。芯数从2芯到18芯。S系列半月形连接器，产品跟Fischer / ODU同类型产品完全兼容。广泛应用于音频、检测及测试设备、音频、通讯电子等行业。圆形连接器，专为各种不同的工业应用环境而设计，广泛用于机器人伺服电机控制器编码器人机界面产业机器人和4G基站中,提供多种材料的连接电缆选择，产品丰富齐全，欢迎新老客户试样和选购。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、16 2B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、26 3B 2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

航空插头技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压 DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压 DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10mΩ 绝缘电阻 5000MΩ 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于：通讯、电子、检测与测量、机械设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。连接器的材质亿聚芯电子的圆形推拉自锁连接器内部零部件采用黄铜镀镍，外壳采用黄铜镀珍珠铬/黑铬/镍，绝缘体一般使用的是PPS(绝对不使用任何的水口料)。选用不同的镀层，价格是不一样的。我们的汽车连接器可承受严苛的公路和非公路运输条件。深圳市亿聚芯电子有限公司致力于圆形连接器（航空插）的设计、研发、生产与服务。有对接式，2芯，3芯，4芯，5芯，6芯，7芯，8芯，2-16P。规格多样，量大可按客户要求生产。