

# 定位稍zif连接器 TGG.2B.307.CLAD\*\*Z 2B 2至26芯 B 60° 亿聚芯测绘测控

产品名称	定位稍zif连接器 TGG.2B.307.CLAD**Z 2B 2至26芯 B 60° 亿聚芯测绘测控
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

## 产品详情

没有做不成的生意，只有不恰当的沟通，期待能与您长期合作！,连接器只是配件，但是两重要性是一样的，特别在实现机电设备的信息传输的时间，更显示出连接器的重要作用。那么是什么原因引起价格的不一呢下亿聚芯将根据自己多年的从业经验来为大家总结一下影响连接器价格的几大因素：主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。圆形连接器，专为各种不同的工业应用环境而设计，广泛用于机器人 伺服电机 控制器 编码器 人机界面 产业机器人和4G基站中,提供多种材料的连接电缆选择，产品丰富齐全，欢迎新老客户试样和选购。5、提高设计的灵活性：使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时，以及用元部件组成系统时，有更大的灵活性。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、 3、 4、 5、 6、 1B 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 10、 14、 16 2B 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 10、 12、 14、 16、 18、 19、 26 3B 2、 4、 8、 10、 12、 14、 16、 18、 19、 20、 22、 24、 26、 30

器械连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压 DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压 DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10mΩ 绝缘电阻 5000MΩ 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于： 通讯、电子、检测与测量、机械 设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。有对接式，2芯，3芯，4芯，5芯，6芯，7芯，8芯，2-16P。规格多样，量大可按客户要求生产。我们可根据您的实际需要定制产品;亿聚芯电子产品广泛应用医疗设备、检测测量设备、影视器材、军工、航空航天、工业控制、机械设备和汽车电子等领域。金属壳体，防水等级为IP50，真空密封型防水等级为IP68.多簧片锁定，半圆绝缘体防止转动。我们的连接器在降低应用规模和功耗的同时可实现更高的性能。我们的音频和视频连接器可提供增强的电路板保持力和 EMI

屏蔽能力。在我们的连接器产品组合中，我们提供强大的解决方案，以改善关键系统的连接性。