

邵阳PE供水管 湘元管业 长沙PE供水管报价

产品名称	邵阳PE供水管 湘元管业 长沙PE供水管报价
公司名称	湖南湘元管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙县金鹰机电市场二区七栋7-8号
联系电话	18274881125

产品详情

PE给水管的粘接方法：

- 1.管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净。
- 2.管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理;粘接前应画好插入标线并进行试插，邵阳PE供水管，试插深度只能插到原定深度的的1/3~1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。
- 3.涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承。口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量(200g/m²)。
- 4.粘接剂涂抹后，长沙PE供水管哪家好，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持接口的直度和位置正确。
- 5.粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，长沙PE供水管多少钱，在固化时间内不得受力或强行加载。
- 6.粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5℃以下操作。7.连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。

PE独特的柔韧性还使其能够有效的抵抗地下运动和端载荷。从表面上看，强度和刚性方面，塑料埋地管不及水泥管及金属管道，但从实际应用看，塑料埋地管是属于“柔性管”，在正确设计和铺设施工下塑料埋地管是和周围土壤共同承受负载的。所以塑料埋地管不需要达到“刚性管”一样的强度和刚性就可以满足埋地使用中的力学性能的要求。同时，聚乙烯的压力松弛特性可有效地通过形变而消耗应力，其实际轴向应力水平远比理论计算值低。

PE给水管是以专用聚乙烯为原材料经塑料挤出机一次挤出成型，应用于城镇给水管网、灌溉引水工程及农业喷灌工程，特别适用于耐酸碱、耐腐蚀环境的塑料管材。由于PE管道采用热熔、电热熔连接，实现了接口与管材的一体化，并可有效抵抗压力产生的环向应力及轴向的抗冲应力，而且PE管材不添加重金属盐稳定剂，材质无毒，不结垢、不滋生细菌，避免了饮水的二次污染。

邵阳PE供水管-湘元管业-长沙PE供水管报价由湖南湘元管业有限公司提供。邵阳PE供水管-湘元管业-长沙PE供水管报价是湖南湘元管业有限公司（<https://shop1489078443106.1688.com>）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。