

日本东丽PBT 东丽全系列

产品名称	日本东丽PBT 东丽全系列
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本东丽:东丽PBT 5101G-:日本东丽PBT 日本:日本东丽PBT代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

日本东丽PBT 东丽全系列

我公司可以开13%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) ..

日本东丽PBT 5101G-15 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5101G-30U 抗水解 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5107G 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5151G 低翘曲 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5174GX11 阻燃 良好的热稳定性 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5201-X10 耐冲击性高

日本东丽PBT 5201-X11 好柔韧性 耐冲击性高

日本东丽PBT 7151G-X01 低密度 低翘曲 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 7164G-30 阻燃 良好的热稳定性 低翘曲 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT EC44G-15 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT EC44G-30 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料

1.PA6 德国巴斯夫 B3K、B3S、B3U、B3M6尼龙纯树脂

2.PA6 德国巴斯夫 B3WEG6 玻纤增强30%

3.PA6 德国巴斯夫 B3EG3玻纤增强15%

4.PA6 德国巴斯夫B3EG2、B3EG3、B3EG5、B3EG6、B3EG7加纤防火级

5.PA6 德国巴斯夫 B3ZG3、B3ZG6、B3ZG7、B3ZG8热稳定级，玻纤增强级

供应巴斯夫POM Ultraform N 2720 M63 低翘曲性; 共聚物; 刚性，高; 硬度高; 高强度

供应巴斯夫POM Ultraform N 2770 K 共聚物; 耐磨损性良好

供应巴斯夫POM Ultraform S 1320 0021 共聚物; 刚性，良好; 耐燃油性; 良好的流动性

供应巴斯夫POM Ultraform S 1320 003 薄壁部件 共聚物; 刚性，良好; 良好的流动性

供应巴斯夫POM Ultraform S 2320 003 薄壁部件 良好的流动性

PBT优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性极佳。 PBT用途：

电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、汽车外壳 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等.....

我公司现货供应以上规格之材料 我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作，共创双赢局。

PBT的应用：1、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；2、汽车3、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

4、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

5、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。

4、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）