

手动梅花式刀闸阀、梅花形刀型闸阀

产品名称	手动梅花式刀闸阀、梅花形刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/Y-10C手动梅花式刀闸阀、梅花形刀型闸阀又称浆闸阀、薄型闸阀、闸板阀，刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，本阀具有体积小，重量轻，本系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。突耳式刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

手动梅花式刀闸阀、梅花形刀型闸阀阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520

公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

u 公称通径：DN50-600mm NPS2” -24”

适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）

泄漏量：硬密封：D级（液体0.1XDNmm³/s）、软密封：A级（零泄漏）

驱动方式：手轮驱动

主要性能规范

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封封试验 (Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	900	纸浆、污水、煤装浆、力

手动梅花式刀闸阀、梅花形刀型闸阀主要零部件材质

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

手动梅花式刀闸阀、梅花形刀型闸阀构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	0.6MPa	1.0MPa	1.6MPa					
公称通径	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250
厚度 L	43	46	46	52	56	56	60	68
高度 H	285	298	315	365	400	475	540	630
手轮 D0	180	180	200	220	240	280	360	400