

弘满环保 403叠螺机价格 资阳403叠螺机

产品名称	弘满环保 403叠螺机价格 资阳403叠螺机
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内
联系电话	18553403631 18553403631

产品详情

404叠螺机

机型HMDL-404叠螺机，处理量绝干泥400~800kg/h，用电量7.5kw/h，冲洗用水量800L/h，高分子絮凝剂添加率对DS~0.8%，维持管理频度5分钟/天，供水水压0.1~0.2MPa，净重4650kg，运行重量5450kg。

产品用途：1.通过絮凝实验，确定匹配的絮凝剂种类和投加比例。如果需要用两种絮凝剂才能有效絮凝的，建议选择带有两个絮凝混合槽的脱水机。2.污泥池内要设置搅拌装置，脱水机在运行之前和运行过程中，要持续搅拌污泥，保证污泥浓度的相对稳定。3.运行脱水机之前，应先用泡药装置炮制好絮凝剂溶液。其中高分子絮凝剂的正常稀释倍数为500-1000倍。4.污泥通过污泥输送泵，泡制好的絮凝剂通过加药泵，资阳403叠螺机，按照相应的比例同时投加到絮凝混合槽内，通过搅拌机进行充分混合形成的矾花。5.矾花在浓缩部进行重力浓缩，大量滤液从浓缩部的滤缝中排出。浓缩部的滤液含固量低，直接回流到原水池。6.浓缩后的污泥沿着螺旋轴向前推进，在各种合力的作用下在脱水部充分脱水。脱水部的滤液含固量较高，可回流到絮凝混合槽再次脱水。7.脱水后的泥饼从泥饼排出口排出，直接或通过无轴螺旋输送机输送至烘干机的进料斗。8.泥饼通过烘干机进一步降低含水率，根据污泥性质和成分，进行合理的处置

403叠螺机是运用了螺杆挤压原理，通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力，以及游动环与固定环之间的微小缝隙，实现对污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。

(1) 叠螺体

403叠螺机，叠螺体由固定环、游动环、螺旋轴、螺杆，403叠螺机价格，垫片和若干连接板等组成，固定环通过六根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和游动环，固定环和游动环均由耐磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和游动环中间，并且游动环空套于螺旋轴上。

403叠螺机主体是由多重固定环和游动环构成，市政污水403叠螺机，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部，后段为脱水部，将污泥的浓缩和压榨脱水工作在一筒内完成，以独特微妙的滤体模式取

代了传统的滤布和离心的过滤方式。污泥在浓缩部经过重力浓缩后，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小，以及背压板的阻挡作用下产生极大的内压，容积不断缩小，403叠螺机厂家，达到充分脱水的目的。

HMDL-202参数 机型HMDL-202，处理量绝干泥18~40kg/h，用电量3.37kw/h，冲洗用水量64L/h，高分子絮凝剂添加率对DS~0.8%，维持管理频度5分钟/天，供水水压0.1~0.2MPa，净重550kg，运行重量680kg

叠螺污泥脱水机运行原理：1脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部，后段为脱水部。2固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。3螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时，也不断带动游动环清扫滤缝，防止堵塞。

弘满环保(图)-403叠螺机价格-资阳403叠螺机由德州弘满环保设备有限公司提供。德州弘满环保设备有限公司(www.dlj66.com)是山东德州,污水处理设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在弘满环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创弘满环保更加美好的未来。