

# 山西太阳能 山西太阳能热水 山西乐峰科技

产品名称	山西太阳能 山西太阳能热水 山西乐峰科技
公司名称	山西乐峰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠路兰亭御湖城财富广场B座1901
联系电话	13327468181

## 产品详情

山西乐峰科技有限公司，山西太阳能热水，专业从事太阳能、空气能热水工程、采暖工程以及光伏工程的设计施工，专业的员工队伍，高精尖的技术服务，完善的售后维保，解决您的工程需求，我们保证为您提供优质的工程方案。山西太阳能

### 太阳能热水工程介绍——山西乐峰科技有限公司

自然循环系统是利用传热工质内部的温度梯度产生的密度差所形成的自然对流进行循环的热水。其结构简单不需要附加压力。但为保证热虹吸压头，储水箱应置于集热器上方。这是一种比较常见，普遍采用的一种太阳能热水系统。其优点是系统结构简单，运行安全可靠，不需要辅助能源，山西太阳能，管理方便。其缺点是贮热水箱必须置于集热器的上方才可进行热量交换。大型太阳能热水系统不适宜采用这种自然循环方式。大型系统中要将储热水箱置于集热器上方，在建筑布置和荷重设计上都会带来很多问题。

山西乐峰科技有限公司，专业从事太阳能、空气能热水工程、采暖工程以及光伏工程的设计施工，专业的员工队伍，高精尖的技术服务，完善的售后维保，山西太阳能工程，解决您的工程需求，我们保证为您提供优质的工程方案。山西太阳能

### 太阳能工程小知识——山西乐峰科技有限公司

当太阳能热水工程的储热水箱(槽)为敞开式通大气设计时，对应的太阳能热水工程系统称之为通大气常压太阳能热水工程系统。通大气常压太阳能热水工程系统一般安装在屋面(可节省室内空间)，其供水一般采用落水式重力给水，如需顾及较高楼层的用水压力不足问题，一般需采用加压供热水系统。

## 为什么太阳能热水工程中的真空管会爆管——山西乐峰科技有限公司

工程安装不合适由于水泵选择不当，扬程过高，或者采用自来水管网压力，导致玻璃管承受压力过大，导致太阳能真空管爆管。另外，水箱低于集热器时，有时还会造成的系统负压现象，也非常容易炸管。管道保温不当或真空管真空度不够，保温性能不达标，冬季夜间温度较低的情况下，真空管内的水因温度下降而结冰，将真空管涨破。另外，系统的排气阀安装位置不正确导致排气不畅，产生气阻，系统上水后，其管口zui大应力将接近适用应力，山西太阳能采暖，可能会造成炸管；系统安装角度不正确，太阳能集热器没有安装在同一平面上，导致真空管和联箱之间产生应力，当达到应力极限时，也容易炸管。

山西太阳能-山西太阳能热水-山西乐峰科技(推荐商家)由山西乐峰科技有限公司提供。山西乐峰科技有限公司(www.sxlefeng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西乐峰科技——您可信赖的朋友，公司地址：山西省太原市晋源区晋祠路兰亭御湖城财富广场B座1901，联系人：朱经理。