

PE管材偏壁 PE管材 鸿源管业生产厂家

产品名称	PE管材偏壁 PE管材 鸿源管业生产厂家
公司名称	河北鸿源管业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北
联系电话	17732519183

产品详情

PE管道具的施工技能

多种全新的施工办法 PE管道具有多种施工技能，除了能够选用传统的开挖办法进行施工外，还能够选用多种全新的非开挖技能如：顶管、定向钻孔、衬管、裂管等办法进行施工，这关于一些不答应开挖的场所，是仅有的挑选，因而PE管道运用领域更为广泛。

衔接便利，PE管材，施工简洁，办法多样 PE管管径，PE管材偏壁，转移便利，焊接口少。当管线较长时运用盘敷设（一般指管径小于63毫米）PE管要求远比钢管要求低。别的，PE管材系列，可选用管沉入的办法在水底铺设，大大下降了施工难度和费用。

水流阻力小 PE管具有润滑的内外表。润滑的外表和非粘附特性确保PE管道具有比传统管材更高的运送才能，一起也下降了管路得压力丢失的输水能耗。

密封性好 PE管自身选用热熔衔接，本质上确保了接口质料结构与管体自身的统一性，完成了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度均高于管材本体，可有用反抗内压力发作的环向应力和轴应力。因而，与橡胶圈类接头或其他机械接头比较，不存在接头歪曲形成的走漏风险，密封性十分杰出。

PE管材在给排水系统中的应用

PE给水管材是建筑给水系统中常见的一种，随着中国市场对PE管材的大力开发，产品早已不仅仅局限于建筑给水，逐渐被发展应用到很多行业领域，如：城市地下管网铺设、地源热泵、垃圾填埋场、农田灌溉等等。

这也是得益于PE给水管其强度高、耐高温、抗腐蚀、无毒等特点，因为PE管不会生锈，所以是替代普通铁管的理想管材。PE给水管材集环保、节能、卫生、密封、防腐、抗震、优质、低价、施工简单等优越性于一体，PE管材修复，在管道领域具有不可替代性。

随着我国城市化进程加快，面对人口、资源和环境的巨大压力，为确保国民经济的可持续发展，我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入，市政公用管道建设不断加快，品种和规格在不断丰富，产量在不断增加，质量在不断提高，尤其是塑料管发展更快，成为当今投资热点。

1933年英国ICI公司首先发现了PE.发展至，PE是由多种工艺方法生产的，具有多种结构和特性及多种用途的系列品种的树脂，已经占世界合成树脂产量的三分之一，居。PE的用途之一是可以用来生产输送除强酸、强碱外的任何介质的管材，据国外资料统计，目前世界上给水管道领域PE管材的年消耗量约为100万吨以上，广泛用于给水、燃气输送、排污、农业浇灌、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域。

而管件是将管子联接成管路的零件。根据联接方法可分为承插式管件、螺纹管件、法兰管件和焊接管件四类。多用与管子相同的材料制成。有弯头(肘管)、法兰、三通管、四通管(十字头)和异径管(大小头)等。弯头用于管接转弯的地方；法兰用于使管子与管子相互连接的零件，连接于管端，三通管用于三根管子汇集的地方；四通管用于四根管子汇集的地方；异径管用于不同管径的两根管子相联接的地方。

PE给水管假如归于不同SDR压力等级系列，不能选用热熔对接衔接。管道与金属管道或金属管道附件衔接时，应采纳法兰或钢塑过渡接头进行衔接。选用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时，过渡管件的压力等级不能低于管材的公称压力。

管材切开应运用专用切开东西，切开断面要求平坦、润滑，并垂直于管轴线。管道衔接好后，应及时查看接头的外观质量，如查看不合格，有必要返工，直到合格停止。

对管道进行衔接时应运用专用的衔接东西，禁止对管道进行明火加热。管材和管道衔接应选用同种商标等级和相同的压力等级，不同商标的管材和管道进行衔接时，应先通过实验，在断定质量能得到确保后，才干进行衔接。

一般管材、管件与管道附件选用热熔衔接或机械衔接，当管道公称外径大于等于110mm时不能选用手艺热熔承插衔接，关于PE给水管和管件不能选用螺纹衔接。

PE管材偏壁-PE管材-鸿源管业生产厂家由河北鸿源管业集团有限公司提供。“pvc管，pe管，pp管，pvc管件，pp管件，pe管件”就选河北鸿源管业集团有限公司（www.hgyjt.cn），公司位于：玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北，多年来，鸿源管业坚持为客户提供好的服务，联系人：宋女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿源管业期待成为您的长期合作伙伴！