

吸音板厂家 安徽群星 南通吸音板

产品名称	吸音板厂家 安徽群星 南通吸音板
公司名称	安徽群星声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新产业园
联系电话	13905607388

产品详情

平贴安装

采用轻钢龙骨或木龙骨，将纸面石膏板或其他轻质薄板用螺钉安装在龙骨上作为底板，表面要求平整，然后再待安吸音板的背面抹胶。为了节约黏结剂，建议使用固必得胶水，不需要满涂板面可涂若干个点，吸音板安装，涂胶点的间距约150MM左右。

暗龙骨的安装

一般用H型轻钢龙骨根据选用板材的规格安装龙骨架。将开有边槽或一边开槽，一边跌级（超越暗插）的吸音板逐一插入骨架中。

吸音材料常见的误区有哪些？

误以为只要放置了吸音材料就能有吸声效果

在一些装修构造中将多孔吸声材料放置在夹板或石膏板等板材的后面，这种情况吸声材料是起不到吸声作用的。因为多孔性材料吸声的首要条件是声波能进入到材料的内部，而这种构造使声音被挡在吸声材料前面的板材反射回去，吸音板厂家，无法进入到材料的内部，所以不能起到吸声作用。

如果前面的板材比较薄，板后的空腔比较大，可以作为薄板吸声结构。这时，如果在空腔内填充一些多孔吸声材料，吸音板多少钱，可以增加结构吸声频带的宽度，但这时多孔性吸声材料只能起到辅助吸声的作用，不是主作用，其吸声效果也不能与吸声材料暴露在声场中的情况相比。

吸音板分类

按结构

吸音尖劈

吸音尖劈是一种用于强吸声场的特殊吸声结构材料，采用多孔性（或纤维性）材料成型切割，南通吸音板，制作成锥形或尖劈状吸声体，坚挺不变形。吸音尖劈适用于强气流环境，主要对象是高质量消声室，对低频的吸收更为有效，能消除驻波，达到杜绝回声的要求，低截止频率吸声系数大于0.99。用聚酯制成的V型、W型吸音尖劈与普通吸声尖劈相比具有占用体积小价格更合理等特点。

吸音板厂家-安徽群星-南通吸音板由安徽群星声学技术有限公司提供。安徽群星声学技术有限公司（www.qunxingsx.com）是从事“吸音板,隔音板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。