

临沧潜水搅拌机 低速潜水搅拌机 维克环保

产品名称	临沧潜水搅拌机 低速潜水搅拌机 维克环保
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

产品详情

水侵电动机应开启注水油塞，灌进清洁的冷水后再扭紧油塞，不能将注水油塞拧掉后立即入井。应用前查验电缆线有没有裂开、断裂。若有毁坏应立即替换，防止走电。潜水搅拌机在排水前需向泵内引入冷水，低速潜水搅拌机，随后高转速1—2分钟，临沧潜水搅拌机，并启动2次，查验启动和高转速是不是一切正常，刹车是不是符合规定。假如刹车反过来，潜水搅拌机价格，将随意两相连线替换就能。查验扬自来水管是不是有裂痕，连接是不是坚固。潜水搅拌机下井及吊装时，决不允许拉扯电缆线，以防电缆线毁坏或接口处断掉，导致不需有的安全事故。理应用铁丝或卡板下井及吊装。

开关电源工作电压应操纵在额定电流的 $\pm 5\%$ 范围之内，那样电动机能够一切正常工作中。假如工作电压过低或过高，qjb潜水搅拌机，电动机不能再次应用，以防电动机长期性在过压或欠工作电压下工作中时毁坏。潜水搅拌机闯进水里时要竖直吊放，不可斜放。进水深度1以在动水位线下5米为宜。潜水搅拌机不可运输含砂量较高的水或钻井泥浆。潜水搅拌机具体水泵扬程应在0.8—1.1倍额定值水泵扬程内应用，以提升发电机组高效率，节约资源，一起防止电动机超重。

潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。客户定货时，请提供池深H，以便我们加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。起吊装置除吊架座外，数台搅拌机可共用一套。

潜水搅拌机安装注意事项：

- 1、导杆应与水平面垂直，可采用铅锤校正；
- 2、起吊潜水搅拌机时，叶轮端较水平面应上仰 5° ；
- 3、起吊中心和潜水搅拌机的起吊处于同一垂直线上。

临沧潜水搅拌机-低速潜水搅拌机-维克环保(优质商家)由南京维克环保科技有限公司提供。“Y系列电机, YLB系列长轴深井泵电机等”就选南京维克环保科技有限公司（www.njvic.com.cn），公司位于：南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室，多年来，维克环保坚持为客户提供好的服务，联系人：俞先生。欢迎

广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。维克环保期待成为您的长期合作伙伴！