

可卸式橡胶止水带用途//作用

产品名称	可卸式橡胶止水带用途//作用
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	43.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本公司拥有职工200多名，其中技术人员15人，拥有先进机械加工设备及橡胶生产和检测设备180多台套，拥有成套橡胶盆式橡胶支座生产流水线三条，止水带加工车间三座。本公司主要生产止水带、伸缩缝、密封膏、泡沫板、防水板、止水条、橡胶支座、土工布及其它橡胶制品。广泛应用于铁路桥梁、公路桥梁工程、水利工程，隧道及地铁等工程。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，始终以客户满意为追求，并以优良的产品质量，优惠的价格，全力为社会各界提供更多优质的服务。

可卸式橡胶止水带为中间为圆孔或者半圆孔，两翼为平板的结构橡胶止水带。可卸式止水带中间的圆孔或半圆孔与一般的橡胶止水带一样，是为了更好的适应混凝土的变形而设计的。其两翼设计为平板，之所以与常规的止水带不同，没有在翼板上设计肋条，是因为可卸式止水带在混凝土施工完成后，经过开槽安装膨胀螺栓以及钢板安装在混凝土表面的。这是可卸止水带的特点所在，它不仅可在施工时安装起到防水作用，而且可以在建筑出现漏水后作为堵漏安装，极大程度上改变了传统的止水带漏水难以补救修复的缺点。

可卸式止水带的常用尺寸为300*8、350*8、400*10等，其安装步骤如下：

- 1、提前安装钢板和固定螺栓，并将其预埋在混凝土中，并确保混凝土捣实，一遍后续可卸止水带的安装
- 2、止水带安装前先处理钢板的表面，可以在钢板的表面涂刷界面剂，以使其能够更好的与止水带结合。
- 3、用橡胶压块固定橡胶止水带，将橡胶的面板黏贴在止水压块表面，固定橡胶止水带

可卸式止水带不仅可以单独作为止水带防水使用，或者作为漏水事后补救措施，也可以与中埋式、外贴式橡胶止水带组份使用，已达到更好的防水效果。

先安装好待测止水带，然后检查试验台，调节钢箱的位移，使张开量达到预设值，往钢箱内注水，

检查加水压设备，空压机加压，加次水压，稳压，保压和读取数据，加下一级水压，结束试验，或者进入下一加水压循环测试中，然后结束该张开量的试验。自粘遇水膨胀型橡胶止水带属于橡胶止水带技术领域，具体的讲涉及自粘遇水膨胀型橡胶止水带。图6是地下连续墙接头柔性止水带的安装器实施方案iv的横向结构示意图。如图5所示。开始omega止水带的试验。则步骤e中，在型钢压板翼缘上打孔后，还对型钢压板进行以下处理:在型钢压板非设孔翼缘侧按一定间距设切割缝，并在放样弧线上进行弯曲处理。优选地现在大量采用连续梁或连续桥面。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性。如型钢压板设置于非直线段处。