

# 萍乡市桥梁伸缩缝防水胶带

产品名称	萍乡市桥梁伸缩缝防水胶带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

衡水天鹏橡塑制品有限公司，是国内生产交通工程及水利工程用橡胶制品的厂家。公司产品已通过ISO9001国际质量体系

认证，生产的橡胶支座系列，盆式支座系列，伸缩缝

系列及橡胶止水、遇水

膨胀胶条，双组份聚硫密封胶（膏），橡胶抽

拔管、闭孔泡沫塑料板

等，规格齐全，质量优良，广泛用于公路、铁路桥梁，隧道和水利及污水处理等国家重点工程。本公司具有一个团结向上，积极进取的领导集体，一批高素质的管理和技术人才队伍，完善的检测和生产设备，先进的制造工艺、稳定的产品质量坚实的技术力量屹立于全国橡胶之林

伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围

1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - 60地区

2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - 60地区单组式伸缩缝:单组式伸缩缝由型钢、锚固构件和密封橡胶带组成，允许位移量为0~120mm，主要型式有：GQF-C-40，60,80型、QMF（SSF）-80型、SD-80、100、120型等,产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。单组式伸缩缝主要产品型号有GQF型（C型、Z型、L型、F型）。

防水快装伸缩设备胶条安装步骤如下:

1、梁体施工时按图纸要求设置梁顶预埋件。

- 2、设备时应将设备区整理洁净。
- 3、吊装伸缩设备，调整伸缩设备中心线与梁端空隙中心根本重合，型钢经过拉线调直。
- 4、按梁体保护层顶面标高控制型钢顶面标高。
- 5、安置横穿钢筋并将锚筋等焊牢，80型桥梁伸缩缝胶条，然后及时解除固定型钢空隙的固定板(曲线无固定钢板，可用定位工装)。
- 6、用泡沫条填塞型钢型腔，并用封箱胶带将型腔封贴，桥梁伸缩缝胶条批发，设备梁端模板。
- 7、浇注保护层砼时有必要保护伸缩设备外表不受损害，型腔内不得漏入砂浆。
- 8、待混凝土达到设计强度的80%以上时整理型腔、嵌装防水橡胶条。嵌装防水橡胶条时，应用专用工具进行嵌装，不能损害防水橡胶条，防水橡胶条有必要嵌入到型钢的型腔内须彻底到位。
- 9、有碴轨道梁伸缩设备设备，应在混凝土浇筑前将定位钢管与梁顶预埋件焊接，一切定位钢管的中心按图纸要求坐落与伸缩设备平行的同一直线上，而且定位钢管垂直于梁体顶面，然后将定位钢筋刺进定位钢管内，后浇筑混凝土，伸缩缝胶条定制，待嵌装防水橡胶条后将挡碴盖板与定位钢筋焊接，并用防水材料将定位钢筋与定位钢管之间的空隙密封，挡碴盖板之间的空隙也用防水材料塞满。