

胶管接头 高压胶管接头 嘉森科技

产品名称	胶管接头 高压胶管接头 嘉森科技
公司名称	嘉森科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智景德路西侧
联系电话	13780488232

产品详情

胶管接头酸洗施工顺序胶管接头

酸洗施工顺序及处理目的

- (1) 脱脂 采用脱脂剂，高压胶管接头，除去配管上粘附的油脂;
- (2) 水洗 用清水清除管材上的污物;
- (3) 除锈 在酸洗液中除去管壁上的锈斑、轧制铁屑等;
- (4) 水洗和高压水冲洗 用清水冲洗上述作业中产生的附着物，管内部用高压水冲洗;
- (5) 中和 用碱液中和管材上残存的酸液;
- (6) 干燥 为了有效地进行干燥应将管材浸在热水里或进行蒸汽干燥，应使管材干透;
- (7) 防锈;
- (8) 检查 对酸洗后的管材进行检查，工程机械胶管接头，是否清洗干净;
- (9) 包装和保管 酸洗后立即用塑料或塑料带封住管的开口部，以免异物、水份等侵入。

?胶管接头的贮存胶管接头胶管接头胶管接头的贮存: 为了确保胶管在有效期内使用，胶管接头，应建立适当的体系来对胶管进行贮存控制。在德语国家，胶管及胶管总成的贮存必须按照标准DIN20066：2002-10来执行。相关部份摘录如下：装配总成使用的胶管必须是4年以内的（自胶管生产之日起计时）。胶管总成自生产之日起计时，其使用年限不得超过6年，在这6年里，贮存的时间不得超过2年。

功用

- 1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。
- 2、省油：折断油路时，快速接头胶管接头上的单向阀可封闭油路，油不会流出，避免油液、油压损失。
- 3、环保：快速接头折断和连接时，高压胶管接头总成，油不会洒漏，保护环境。
- 4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。
- 5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

胶管接头-高压胶管接头-嘉森科技(优质商家)由嘉森科技股份有限公司提供。嘉森科技股份有限公司（www.jiasenkeji.net）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的金属线、管、板制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉森科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！