

# 昊阳管道 方形伸缩器 辽宁伸缩器

产品名称	昊阳管道 方形伸缩器 辽宁伸缩器
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

### 双法兰限位伸缩器的规格参数

VSSJA-2双法兰限位伸缩器是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在规定伸缩量处用双螺母锁定。

AF型法兰松套伸缩器(VSSJA)是由本体，密封圈，压紧构件组成的松套连接管道的装置。主要用于吸收位移，而不能承受压力推力的补偿接头。工作原理：松套伸缩节安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下依靠相互斜度，方形伸缩器，紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，套管式伸缩器，当地基下沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿之目的。

CF型单法兰式传力接头(VSSJAFG)是由本体，密封圈，双法兰限位伸缩器，压盖，短管法兰构件组成。适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接。安装是调节产品两端与管道或法兰的安装长度，安装和焊接完毕后，对角一次均匀拧紧压盖螺栓，合其成为一个，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。

AY型压盖式伸缩接头，AF型法兰式松套伸缩接头，BF型单法兰限位伸缩接头，B2F型双法兰限位伸缩接头，BY型压盖松套限位伸缩接头，CF单法兰传力接头，C2F双法兰传力接头

### 双法兰松套限位伸缩器的安装规范

双法兰限位伸缩器也可以适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。在排水管道中所使用的时候主要补偿吸收了管道的轴向，角向以及横向的热变形，该产品同时也吸收了设备的震动，减少了设备在震动时对于管道所造成的影响，同时也保证了

双法兰限位伸缩器在排水管道中的安全运行！

双法兰限位伸缩器执行的国家标准是《GB/T12465-2002管路松套补偿接头》和《GB/T12465-2007管路松套补偿接头》，《GB/T12465-2007》包含《GB/T12465-2002》内容。

套筒式伸缩接头本体不能承受周向拉力，一般将它安装在平直管道上。若靠近弯管或丁字管安装则应设置管道支墩，辽宁伸缩器，以避免将伸缩接头拉脱而漏水。它由外筒和内筒组成，外筒和内筒的法兰片上装有限位杆，在外筒的内壁上设有限位块，外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。具有密封可靠、摩擦力小、体积小、重量轻、防拉出等优点。

限位伸缩接头备件的储藏和不依赖于它的供货期;用于现场修补的机械是便携式机械，操作简便，大都情况一人即可。省时、省力、节约资金和资本，所以应发起现场保养性修补。

固定支架要装置在设计规则的方位，应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不该阻碍管道因为热膨胀所导致的移动。

昊阳管道(图)-方形伸缩器-辽宁伸缩器由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。昊阳管道(图)-方形伸缩器-辽宁伸缩器是菏泽昊阳设备制造股份有限公司（[www.sdhzhy.com](http://www.sdhzhy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王静静。同时本公司（[www.fstg1.com](http://www.fstg1.com)）还是从事刚性防水套管生产，柔性防水套管定制，防水套管供应的厂家，欢迎来电咨询。